

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	SST-00.00.00 SST-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym. Pozycja obejmuje prace pomiarowe dla przebudowy ul. Moniuszki w Kadzidle wraz z wykonaniem geodezyjnej inwentaryzacji po-wykonawczej przebudowy ulicy. Przedmiar: (0,160 km)	km	0,160 = 0,16		
2	SST-02.00.01 SST-02.01.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat. III z transp.urobku na odl.do 2 km sam.samowyład. Pozycja obejmuje wykonanie wykopów koryta pod projektowaną konstrukcję nawierzchni jezdni wraz z załadunkiem i odwozem nadmiaru gruntu na odległość do 2 km. Materiał schładowany do ponownego wbudowania w pobocza żwirowe. Przedmiar: 111,00 m3	m ³	111,00		
3	SST-04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Pozycja obejmuje wykonanie zagęszczenia dna koryta pod projektowaną konstrukcję nawierzchni jezdni ulicy. Przedmiar: 697,00 m2	m ²	697,00		
4	SST-04.04.02	Warswa podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15cm. Pozycja obejmuje wykonanie podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego frakcji 0/31,50 mm zagęszczanego mechanicznie o grubości 15 cm, wg. PN-S-06102 Przedmiar: 697,00m2	m ²	697,00		
5	SST - 05.03.05	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 3 cm (warstwa wiążąca). Pozycja obejmuje wykonanie warstwy wiążąco-profilującej z b. asfalt. o gr. 4 cm. KR 2, m.m. o uziarnieniu- 0/12,8 mm wg PN-S-96026. Szerokość warstwy 4,50 m. Pozycja obejmuje także koszty skropienia emulsją asfaltową podbudowy z kruszywa łamanego. Przedmiar: 635,00m2	m ²	635,00		
6	SST - 05.03.03	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 3 cm (warstwa ścieralna). Pozycja obejmuje wykonanie warstwy ścieralnej z b. asfaltowego o gr. 3 cm . KR2, m.m. o uziarnieniu - 0/12,80 mm wg PN-S-96025. Szerokość warstwy - 4,00 m. Pozycja obejmuje także koszty oczyszczenia i skropienia emulsją asfaltową dolnej warstwy bitumicznej. Pozycja obejmuje także koszty oczyszczenia i skropienia emulsją asfaltową dolnej warstwy bitumicznej. Pozycja obejmuje również wykonanie wcinki w istniejące wloty bitumiczne poprzez obcięcie krawędzi wraz z zasmażowaniem emulsją bitumiczną krawędzi oraz niezbędne frezowanie korekcyjne wraz z nakładką bitumiczną w niezbędnym zakresie. Przedmiar: 658,00 m2, nakładka na istniejącym wlocie 41,00 m2	m ²	699,00		
7	SST-01.03.05	Hydranty pożarowe nadziemne o śr. 80 mm. Pozycja obejmuje przestawienie istniejącego hydrantu p.poż. . oraz przedbudowę na hydrant skrzynkowy. Przedmiar: 1 sztuka	szt	1,00		
8	SST - 06.03.01	Plantowanie i uzupełnianie poboczy wykonywane mechanicznie przy grubości 10 cm. Pozycja obejmuje wykonanie uzupełnienia poboczy gruntowych mieszanką kr. naturalnego warstwą o gr. - 10 cm wraz przywozem materiału, wbudowaniem, wyprofilowaniem i zagęszczeniem pomiędzy jezdnią bitumiczną a granicą pasa drogowego. Materiał na pobocza gruntowe z odzysku z korytowania istniejącej nawierzchni żwirowo-gruntowej. Przedmiar: 320,00m2	m ²	320,00		
9	SST-07.02.01	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych. Pozycja obejmuje ustawienie słupków stalowych o50mm pod znaki pionowe. Przedmiar słupki pod zanki podwójne -1szt. , słupki pod znaki pojedyncze 2szt.	szt.	3,00		
10	SST-07.02.01	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. ponad 0.3 m2. Pozycja obejmuje przygotowanie i zamocowanie tablic znaków pionowych według szczegółowego wykazu oznakowania pionowego Przedmiar: 11 sztuk	szt.	4,00		

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
11	SST-01.03.04 SST-01.03.05 SST-01.03.06	Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych przy objętości betonu w jednym miejscu od 0.2 do 0.3 m3. Pozycja obejmuje regulację wysokościową wążów studni rewizyjnych, zasuw i skrzynek sieci uzbrojenia podziemnego zlokalizowanych w jezdni ulicy. Przedmiar: 2,50 m3	m ³	2,50		
12	SST-03.02.02	Regulacja pionowa studzienek dla wążów kanałowych. Pozycja obejmuje regulację wysokościową studni kanalizacji sanitarnej Przedmiar: 5 sztuk	szt.	5,00		
13	SST-01.03.05	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych. Pozycja obejmuje regulację wysokościową skrzynek zasuw wodociągowych i gazowych Przedmiar: 7 sztuk- wodociągowych, 1 szt. gazowa	szt.	8,00		

PODSUMOWANIE

		CAŁY KOSZTORYS	
		RAZEM	Uproszczone
RAZEM			
VAT [V]			
RAZEM			
		OGÓŁEM	

Słownie: