
Nazwa Zamawiającego : Gmina Kadzidło

Adres : ul. Targowa 4
07-420 Kadzidło
woj. mazowieckie

Telefon : 29 7618016
Telefax : 29 7618016 w. 24

Numer sprawy: SWiOC .271.1.2015

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

DLA
PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

przeprowadzonego zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. Ustaw z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) zwanej dalej u.p.z.p, dla postępowań o wartości nie przekraczającej kwot określonych na podstawie art. 11 ust 8 u.p.z.p.

NA ZADANIE PN.

„Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kadzidle”

ZATWIERDZAM:

/-/ Dariusz Łukaszewski
Wójt Gminy Kadzidło

Kadzidło 2015-07-03

Specyfikacja niniejsza zawiera :

L.p.	Oznaczenie części	Nazwa części
1.	Część I	Instrukcja dla Wykonawców
2.	Część II	Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego
3.	Część III	Opis przedmiotu zamówienia

CZĘŚĆ I – INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW

Spis treści :

1.	Nazwa i adres Zamawiającego.....
2.	Oznaczenie Wykonawcy
3.	Tryb udzielania zamówienia.....
4.	Opis przedmiotu zamówienia.....
5.	Zamówienia częściowe.....
6.	Zamówienia uzupełniające.....
7.	Informacja o ofercie wariantowej.....
8.	Termin wykonania zamówienia.....
9.	Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonania oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu.....
10.	Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia.....
11.	Wymagania dotyczące wadium
12.	Wymagania dotyczące wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.....
13.	Waluta, w jakiej będą prowadzone rozliczenia związane z realizacją niniejszego zamówienia publicznego.....
14.	Opis sposobu przygotowania oferty.....
15.	Wyjaśnianie i zmiany w treści SIWZ.....
16.	Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami.....
17.	Miejsce, termin i sposób złożenia oferty.....
18.	Zmiany lub wycofanie złożonej oferty.....
19.	Miejsce i termin otwarcia ofert.....
20.	Tryb otwarcia ofert.....
21.	Zwrot oferty bez otwierania.....
22.	Termin związania ofertą.....
23.	Opis sposobu obliczenia ceny.....
24.	Kryteria oceny ofert.....
25.	Oferta z rażąco niską ceną.....
26.	Uzupełnienie oferty.....
27.	Tryb oceny ofert.....
28.	Wykluczenie Wykonawcy.....
29.	Odrzucenie oferty.....
30.	Wybór oferty i zawiadomienie o wyniku postępowania.....
31.	Informacje ogólne dotyczące kwestii formalnych umowy w sprawie niniejszego zamówienia.....
32.	Unieważnienie postępowania.....
33.	Środki ochrony prawnej.....
34.	Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami.....
35.	Wykaz załączników do niniejszej SIWZ.....

CZĘŚĆ II - WZÓR UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

CZĘŚĆ III - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZEŚĆ I – INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW

1. Nazwa i adres Zamawiającego.

Zamawiający : Gmina Kadzidło
Adres : ul. Targowa 4, 07-420 Kadzidło
Telefon : 29 761-80-16
Telefax : 0(29) 761-80-16
Numer NIP : 758-21-57-110
Numer REGON : 550 668 195
e-mail : osp@kadzidlo.pl
www. : <http://bip.kadzidlo.samorzady.pl/>

2. Oznaczenie Wykonawcy.

Na potrzeby niniejszej SIWZ za *Wykonawcę* – uważa się osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego.

3. Tryb udzielania zamówienia.

Przetarg nieograniczony.

4. Opis przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest: „Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kadzidle”

Wspólny słownik Zamówień CPV : 34144210-3

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony został w Części III niniejszej SIWZ.

- a) 4.1. Przedmiot zamówienia obejmuje również przeszkolenie w zakresie obsługi i prowadzenia pojazdu dla 6 osób w siedzibie zamawiającego w Kadzidle.

4.2. Przedmiot zamówienia powinien:

- a) odpowiadać wszystkim cechom określonym w specyfikacji;
- b) być fabrycznie nowy (nie rejestrowany), rok produkcji 2015;
- c) posiadać aktualne świadectwo dopuszczenia do użytkowania;
- d) posiadać co najmniej 24 miesięczną gwarancję techniczną, na powłokę lakierniczą, perforacji karoserii licząc od daty dostawy.

Miejscem odbioru przedmiotu zamówienia będzie OSP w Kadzidle, ul. Księdza Suchcickiego 4.

5. Zamówienia częściowe.

Zamówienie nie przewiduje składania ofert częściowych.

6. Zamówienia uzupełniające.

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających, zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 7 u.p.z.p.

7. Informacja o ofercie wariantowej.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

8. Termin wykonania zamówienia.

Termin realizacji zamówienia: 9.10.2015r.

9. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonania oceny spełnienia tych warunków

9.1. Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego muszą spełniać warunki określone w art. 22 ust. 1 u.p.z.p., dotyczące:

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania:

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu w zakresie przedmiotowego punktu na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 2 SIWZ.

2) posiadania wiedzy i doświadczenia:

W zakresie posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia Wykonawca winien wykazać na formularzu według wzoru jak w załączniku nr 5 do SIWZ, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej 2 takie zamówienia porównywalne do przedmiotu zamówienia (tj dostawa ciężkiego lub średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego) o wartości co najmniej 650.000 zł brutto każda. Wykonawca potwierdzi czy dostawy zostały wykonane należycie poświadczeniami lub inne dokumentami.

3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym:

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu w zakresie przedmiotowego punktu na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 2 SIWZ.

4) dysponowania osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia:

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu w zakresie przedmiotowego punktu na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 2 SIWZ.

5) sytuacji ekonomicznej i finansowej:

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu w zakresie przedmiotowego punktu na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 2 SIWZ.

9.2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust 1 u.p.z.p., Wykonawca składa:

- 1) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wskazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust1 pkt 2 u.p.z.p., wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
- 2) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 u.p.z.p. sporządzone na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ.

W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w/w dokumenty i oświadczenia muszą być złożone w ofercie przez każdego z nich.

9.3. Dokumenty podmiotów zagranicznych :

- 1) Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów o których mowa w punkcie 9.2.1) niniejszej SIWZ przedkłada dokument lub dokumenty wystawione w kraju w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokument winien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
- 2) Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się ww. dokumentów, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

9.4. Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej.

9.4.1. listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331 ze zm.) sporządzoną na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 4* do SIWZ, albo informację o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej, sporządzoną na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ;

(w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców lista lub informacja musi być złożona w ofercie przez każdego z nich).

9.5. Inne dokumenty:

- 1) Dowód wniesienia wadium

9.6. Ocena spełniania przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana wg formuły : „spełnia – nie spełnia”.

9.7. Wykonawca na żądanie zamawiającego i w zakresie przez niego wskazanym jest zobowiązany wykazać odpowiednio, nie później niż na dzień składania ofert, spełnienie warunków o których mowa w art. 22 ust. 1 u.p.z.p. i brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków o których mowa w art. 24 ust. 1 u.p.z.p.

10. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia.

10.1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia powinni spełniać warunki udziału w postępowaniu oraz złożyć dokumenty potwierdzające spełnienie tych warunków, zgodnie z zapisami zawartymi w pkt. 9 SIWZ. Ponadto tacy Wykonawcy ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Zaleca się, aby Pełnomocnikiem był jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

10.2. Oferta musi być podpisana w taki sposób by prawnie zobowiązywała wszystkich partnerów.

10.3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie, których oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy o realizację zamówienia są zobowiązani przyjąć następującą formę prawną: Konsorcjum.

W tym celu przed podpisaniem umowy o niniejsze zamówienie są oni zobowiązani przedstawić Zamawiającemu kopię umowy Konsorcyjnej określającej m.in. zakres obowiązków każdego z Wykonawców przy realizacji wspólnego zadania, pełnomocnika Konsorcjum. Umowa Konsorcyjna winna być zawarta na okres Umowy o realizację zamówienia.

10.4. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem.

11. Wymagania dotyczące wadium.

1. Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości 21 000,00 zł (słownie dwadzieścia jeden tysięcy zł). Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.

2. Wadium może być wniesione w formie:

- w pieniądzu – przelewem na konto zamawiającego w Banku Spółdzielczym w Kadzidle Nr konta 32 8916 0002 0000 0912 2000 0040. Kopię potwierdzenia przelewu należy załączyć do oferty.
- poręczeń bankowych lub poręczeń spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
- gwarancji bankowych,
- gwarancji ubezpieczeniowych,
- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r o utworzeniu Polskiej Agencji Przedsiębiorczości (Dz. U. 2014.1804 t.j.).

Dokumenty potwierdzające złożenie wadium w innej formie niż w pieniądzu, winny być **złożone** przed upływem terminu składania ofert w oryginale w siedzibie Urzędu Gminy w Kadzidle, ul. Targowa 4, (dział finansowo – księgowy, pok. 14), a w ofercie należy umieścić **poświadczoną** za zgodność kserokopię.

Z treści gwarancji winno wynikać bezwarunkowe, na pierwsze pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i ust.5 ustawy pzp.

3. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez dwóch lub więcej wykonawców dokument poręczenia lub gwarancji wadialnej powinien być podpisany przez Pełnomocnika.

4. Wszelkie dokumenty zabezpieczające wadium winny być ważne, co najmniej przez okres związania ofertą tj. 30 dni.

5. Zamawiający dokonuje zwrotu wadium:

- a) niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania,

- b) wykonawcy, którego oferta została wybrana za najkorzystniejszą, po zawarciu umowy z wykonawcą i wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
 - c) na pisemny wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.
6. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawców w przypadku, o którym mowa w art. 46 ust 3 pzp.
 7. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek wskazany przez wykonawcę.
 8. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami w przypadkach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 pzp.

12. Wymagania dotyczące wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

1. Zamawiający będzie żądał od wykonawcy zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5 %, zaferowanej ceny brutto, które służy do pokrycia roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.
2. Zabezpieczenie w wys. 70 % wyliczonej kwoty zabezpieczenia będzie ważne do daty 30 dni późniejszej od daty odbioru końcowego robót. Pozostała część zabezpieczenia należytego wykonania umowy (30%) stanowi zabezpieczenie z tytułu rękojmi za wady.
3. Wykonawca zaproponuje formę wniesienia zabezpieczenia: w pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r o utworzeniu Polskiej Agencji Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109 poz. 1158 z późniejszymi zmianami).
Gwarancje powinny być bezwarunkowe.
Na poczet należytego wykonania umowy może być zaliczone wadium wraz z odsetkami wniesione w pieniądzu .
4. Zabezpieczenie może być wniesione w jednej lub kilku formach.
5. 70 % zabezpieczenie zostanie zwrócone w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez zamawiającego za należyte wykonane, a 30 % zostanie zwrócone w 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady.
6. Zabezpieczenie powinno być wniesione najpóźniej w dniu zawarcia umowy.
7. Jeżeli zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszonymi o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek wykonawcy.

13. Waluta, w jakiej **będą** prowadzone rozliczenia związane z realizacją niniejszego zamówienia publicznego.

Wszelkie rozliczenia związane z realizacją zamówienia publicznego, którego dotyczy niniejsza SIWZ dokonywane będą w PLN, w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury Wykonawcy.

14. Opis sposobu przygotowania oferty.

14.1. Wymagania podstawowe.

- 1) Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
- 2) Ofertę należy przygotować ściśle według wymagań określonych w niniejszej SIWZ.

- 3) Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy (Wykonawców). Oznacza to, iż jeżeli z dokumentu(ów) określającego(ych) status prawny Wykonawcy(ów) lub pełnomocnictwa(pełnomocnictw) wynika, iż do reprezentowania Wykonawcy(ów) upoważnionych jest łącznie kilka osób dokumenty wchodzące w skład oferty muszą być podpisane przez wszystkie te osoby.
- 4) Upoważnienie osób podpisujących ofertę do jej podpisania musi bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy (odpisu z właściwego rejestru lub oświadczenia osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej) to do oferty należy dołączyć oryginał lub poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię stosownego pełnomocnictwa udzielonego przez osoby do tego upoważnione.
- 5) Wzory dokumentów dołączonych do niniejszej SIWZ powinny zostać wypełnione przez Wykonawcę i dołączone do oferty bądź też przygotowane przez Wykonawcę w formie zgodnej z niniejszą SIWZ.
- 6) We wszystkich przypadkach, gdzie jest mowa o pieczętkach, Zamawiający dopuszcza złożenie czytelnego zapisu o treści pieczęci, zawierającego co najmniej oznaczenie nazwy (firmy) i siedziby.
- 7) Zamawiający zwróci Wykonawcom, których oferty nie zostały wybrane, na ich wniosek, złożone przez nich plany, projekty, rysunki, modele, próbki, wzory, programy komputerowe oraz inne podobne materiały. Żadne inne dokumenty wchodzące w skład oferty, w tym również te przedstawione w formie oryginałów, nie podlegają zwrotowi przez Zamawiającego.
- 8) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty z uwzględnieniem treści art. 93 ust. 4 u.p.z.p.

14.2. Forma oferty.

- 1) Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w 1 egzemplarzu, mieć formę pisemną i format nie większy niż A4. Arkusze o większych formatach należy złożyć do formatu A4. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę.
- 2) Stosowne wypełnienia we wzorach dokumentów stanowiących załączniki do niniejszej SIWZ i wchodzących następnie w skład oferty mogą być dokonane komputerowo, maszynowo lub ręcznie.
- 3) Dokumenty przygotowywane samodzielnie przez Wykonawcę na podstawie wzorów stanowiących załączniki do niniejszej SIWZ powinny mieć formę wydruku komputerowego lub maszynopisu.
- 4) Całość oferty powinna być złożona w formie uniemożliwiającej jej przypadkowe zdekompletowanie – arkusze (kartki) oferty muszą być zszyte, zbindowane lub trwale połączone w jedną całość inną techniką.
- 5) Wszystkie zapisane strony oferty powinny być ponumerowane. Strony te powinny być parafowane przez osobę (lub osoby, jeżeli do reprezentowania Wykonawcy upoważnione są dwie lub więcej osób) podpisującą (podpisujące) ofertę zgodnie z treścią dokumentu określającego status prawny Wykonawcy lub treścią załączonego do oferty pełnomocnictwa. Strony zawierające informacje nie wymagane przez Zamawiającego (np.: prospekty reklamowe o firmie, jej działalności, itp.) nie muszą być numerowane i parafowane.
- 6) Wszelkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł poprawki lub zmiany wpisywanej przez siebie treści (czyli wyłącznie w miejscach, w których jest to

dopuszczone przez Zamawiającego) muszą być parafowane przez osobę (osoby) podpisującą (podpisujące) ofertę.

- 7) Dokumenty wchodzące w skład oferty mogą być przedstawiane w formie oryginałów lub poświadczonych przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem kopii. Oświadczenia sporządzone na podstawie wzorów stanowiących załączniki do niniejszej SIWZ powinny być złożone w formie oryginału. Zgodność z oryginałem wszystkich zapisanych stron kopii dokumentów wchodzących w skład oferty musi być potwierdzona przez osobę (lub osoby, jeżeli do reprezentowania Wykonawcy upoważnione są dwie lub więcej osób) podpisującą (podpisujące) ofertę, zgodnie z treścią dokumentu określającego status prawny Wykonawcy lub treścią załączonego do oferty pełnomocnictwa.
- 8) Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.
- 9) Pożądane przez zamawiającego jest złożenie w ofercie spisu treści z wyszczególnieniem ilości stron wchodzących w skład oferty.

Wykonawca jest świadomy, że na podstawie art. 297 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks Karny (Dz. U. Nr 88, poz.553 z późn. zm.) „kto w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego(...) zamówienia publicznego, przedkłada podrobiony, przerobiony, poświadczający nieprawdę albo nierzetelny dokument albo nierzetelne, pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania wymienionego(...) zamówienia, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.”

14.3. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

- 1) Wykonawca może zastrzec w ofercie (oświadczeniem zawartym w Formularzu Oferty), iż Zamawiający nie będzie mógł ujawnić informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
- 2) Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą być one udostępnione. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 u.p.z.p.

15. Wyjaśnienie i zmiany w treści SIWZ

15.1. Wyjaśnianie treści SIWZ.

Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia zgodnie z art. 38 ust. 1 u.p.z.p.

Zamawiający jest zobowiązany udzielić wyjaśnień, w terminach i na zasadach określonych w art. 38 ust. 1 ust. 1a i 1b.

Zamawiający jednocześnie przekaże treść wyjaśnienia wszystkim Wykonawcom, którym doręczono SIWZ i zamieści jego treść na stronie internetowej. Udzielając wyjaśnień Zamawiający nie ujawni źródła zapytania.

Zamawiający zastrzega konieczność posługiwania się formą pisemną lub faksem przy zasięgnięciu informacji prawnie skutecznych zgodnie z art. 27 u.p.z.p.

15.2. Zmiany w treści SIWZ

- 1) W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert, zmienić treść niniejszej SIWZ. Dokonaną zmianę SIWZ Zamawiający przekaże

niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazał niniejszą SIWZ i zamieści jej treść na stronie internetowej.

- 2) Zmiany są każdorazowo wiążące dla Wykonawców.
- 3) Jeżeli w wyniku zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia nie prowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuża termin składania ofert i informuje o tym Wykonawców, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, oraz zamieszcza tę informację na stronie internetowej Zamawiającego.

16. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami
Osobami upoważnionymi przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami są:

- w sprawach dot. przedmiotu zamówienia:

Pan Zdzisław Parzych - tel. 29 761 80 16, 608 049 523

17. Miejsce, termin i sposób **złożenia** oferty.

17.1. Ofertę obejmującą całość zamówienia należy złożyć w zamkniętej kopercie/opakowaniu w siedzibie Zamawiającego w Urzędzie Gminy Kadzidło, ul. Targowa 4, pok. nr 2 (sekretariat) w nieprzekraczalnym terminie :

do dnia 13/07/2015 do godz. 10:00

17.2 Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie (paczce). Kopertę (paczkę) należy opisać następująco :

Przetarg nieograniczony na: „Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kadzidle”

Nie otwierać przed dniem 13/07/2015 godz. 10:15

17.3. Na kopercie (paczce) oprócz opisu jw. należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy.

18. Zmiany lub wycofanie **złożonej** oferty.

18.1. Skuteczność zmian lub wycofania **złożonej** oferty.

Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę. Zmiany lub wycofanie złożonej oferty są skuteczne tylko wówczas, gdy zostały dokonane przed wpływem terminu składania ofert.

18.2. Zmiana **złożonej** oferty.

Zmiany, poprawki lub modyfikacje złożonej oferty muszą być złożone w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty. Odpowiednio opisane koperty (paczki) zawierające zmiany należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem „ZMIANA”.

W przypadku złożenia kilku „ZMIAN” kopertę (paczkę) każdej „ZMIANY” należy dodatkowo opatrzyć napisem „zmiana nr ...”

18.3. Wycofanie **złożonej** oferty.

Wycofanie złożonej oferty następuje poprzez złożenie pisemnego powiadomienia podpisanego przez umocowanego na piśmie przedstawiciela Wykonawcy. Wycofanie należy złożyć w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty. Odpowiednio opisaną kopertę (paczkę) zawierającą powiadomienie należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem „WYCOFANIE”.

19. Miejsce i termin otwarcie ofert.
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, Urząd Gminy Kadzidło
ul. Targowa 4, pok. nr 1.

w dniu 13/07/2015 o godz. 10:15

20. Tryb otwarcia ofert.
- 20.1. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
- 20.1. W trakcie publicznej sesji otwarcia ofert nie będą otwierane koperty (paczki) zawierające oferty, których dotyczy „WYCOFANIE”. Takie oferty zostaną odesłane Wykonawcom bez otwierania.
- 20.2. Kopery (paczki) oznakowane dopiskiem „ZMIANA” zostaną otwarte przed otwarciem kopert (paczek) zawierających oferty, których dotyczą te zmiany. Po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmian, zmiany zostaną dołączone do oferty.
- 20.3. Po otwarciu każdej koperty zostaną podane do wiadomości zebranych: nazwa i adres Wykonawcy, cena ofertowa, warunki gwarancji, warunki płatności, termin wykonania.
- 20.4. Na wniosek Wykonawców którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert. Zamawiający przekazuje im informacje, o której mowa powyżej w pkt. 20.1 i 20.3. Powyższe informacje zostaną odnotowane w protokole postępowania przetargowego.
21. Zwrot ofert bez otwierania.
Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawcę o złożeniu oferty po terminie i zwróci ofertę po upływie terminu do wniesienia odwołania.
22. Termin związania ofertą.
- 22.1. Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
- 22.2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą. Zamawiający zastrzega sobie możliwość, w uzasadnionych przypadkach, na co najmniej 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, jednorazowego zwrócenia się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.
23. Opis sposobu obliczenia ceny.
- 23.1. Cena oferty jest ceną ryczałtową.
- 23.2. Podana w ofercie cena musi być wyrażona w PLN. Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszej SIWZ oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia.
- 23.3. Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację niniejszego zamówienia, określone zostały w części II niniejszej SIWZ (*wzorzec umowy w sprawie zamówienia publicznego*).
- 23.4. Cena określona przez Wykonawcę zostanie ustalona na okres ważności umowy i nie będzie podlegała zmianom.
- 23.5. Prawidłowe ustalenie stawki podatku VAT leży po stronie Wykonawcy. Należy przyjąć obowiązującą stawkę podatku VAT, zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.).
- 23.6. Ostateczna cena oferty, określona przez Wykonawcę, winna być liczona do dwóch miejsc po przecinku, stosując zasadę określoną w § 5 ust 6 Rozporządzenia Ministra

Finansów z dnia 28 marca 2011r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur (...) (Dz. U. Nr 68, poz. 360). Kwoty zaokrągla się do pełnych groszy, przy czym końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla się do 1 grosza.

24. Kryteria oceny ofert.
- 24.1 Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które :
- 1) zostaną złożone przez Wykonawców niewykluczonych przez Zamawiającego z niniejszego postępowania.
 - 2) nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego

- 24.2 Przy wyborze oferty będą stosowane poniższe kryteria:

Kryterium 1 – Cena oferty – waga kryterium 97 %

Kryterium 2 – Okres gwarancji – waga kryterium 3 %.

Punktacja zostanie wyliczona za pomocą następujących wzorów:

Kryterium 1 – cena oferty:

$C = (\text{najniższa oferowana cena} / \text{cena badanej oferty}) \times 100 \text{ pkt} \times 97\%$

Kryterium 2 – okres gwarancji:

$G = (\text{ilość miesięcy powyżej wymaganego minimalnego okresu gwarancji z oferty badanej} / \text{ilość miesięcy powyżej wymaganego minimalnego okresu gwarancji z oferty z najdłuższym okresem gwarancji}) \times 100 \text{ pkt} \times 3\%$

Wymagany minimalny okres gwarancji 24 miesiące, maksymalny okres gwarancji – 36 miesięcy.

Dla 24 miesięcy wartość gwarancji wyniesie 0 punktów, dla 36 miesięcy będzie to 3 punktów, a dla wartości pośrednich pośrednia liczba punktów.

- 24.3 Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska łącznie najwyższą liczbę punktów, obliczoną według wzoru: $P = C + G$

gdzie:

P- łączna liczba punktów uzyskana przez badaną ofertę

C – liczba punktów uzyskana przez badaną ofertę w kryterium „cena oferty”

G – liczba punktów uzyskana przez badaną ofertę w kryterium „okres gwarancji”

Punkty od 0 do 100 zostaną przydzielone z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku.

- 24.4 Jeżeli Zamawiający nie może dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert uzyska taką samą łączną liczbę punktów, zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z niższą ceną.
- 24.5. W przypadku gdy Wykonawca poda krótszy niż 24 miesięczny okres gwarancji oferta Wykonawcy będzie podlegała odrzuceniu.
- 24.6 W przypadku gdy Wykonawca poda dłuższy niż 36 miesięczny okres gwarancji ocenie będzie podlegał okres 36 miesięcy.
- 24.7 Przy ocenie będzie brana pod uwagę gwarancja udzielona na najkrótszy okres spośród trzech gwarancji wykazanych przez Wykonawcę (techniczna, powłokę lakierniczą, perforację karoserii)

- 24.8 Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz oczywiste omyłki rachunkowe i inne omyłki zgodnie z art. 87 ust. 2 ustawy pzp.
- 24.9 Zamawiający odrzuci ofertę w przypadkach, o których mowa w art. 89 ustawy.
- 24.10 W toku badania i oceny ofert, Zamawiający może żądać od wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty. Wykonawca składa wyjaśnienia na piśmie.
- 24.11 O wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający powiadomi wykonawców, którzy złożyli oferty oraz zamieści informację na stronie internetowej i na tablicy ogłoszeń w swojej siedzibie w zakresie zgodnym z art. 92 ustawy pzp.

25. Oferta z **rażąco niską ceną**.

- 25.1. Oferty po kątem rażąco niskich cen będą rozpatrywane zgodnie z art. 90 ust. 1, 2 i 3 uzp.

26. **Uzupełnienie oferty.**

Stosownie do treści §. 26 ust. 3 u.p.z.p., Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w §. 25 ust. 1 u.p.z.p., lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez Zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa w §. 25 ust. 1 u.p.z.p., zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich uzupełnienia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnienie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnienie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert.

27. Tryb oceny ofert.

27.1. Wyjaśnienia treści ofert i poprawianie omyłek.

- 1) W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz, z zastrzeżeniem treści następnego punktu, dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści.
- 2) Zamawiający poprawi w ofercie:
 - a) oczywiste omyłki pisarskie,
 - b) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,
 - c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty.
- 3) Zamawiający stosownie do treści §. 87 u.p.z.p. niezwłocznie zawiadomi Wykonawcę o poprawieniu jego oferty. Wykonawca jest zobowiązany poinformować Zamawiającego, w terminie 3 dni od dnia doręczenia mu zawiadomienia o poprawieniu omyłki o której mowa w §. 87 ust.2 pkt 3 u.p.z.p. o nie wyrażeniu zgody na jej poprawienie.

- 27.2. Sposób oceny zgodności oferty z treścią niniejszej SIWZ.
Ocena zgodności oferty z treścią niniejszej SIWZ przeprowadzona zostanie wyłącznie na podstawie analizy dokumentów i oświadczeń, jakie Wykonawca zawarł w swej ofercie z zastrzeżeniem treści §. 26 ust. 3 u.p.z.p.
- 27.3. Sprawdzanie wiarygodności ofert.
- 1) Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzania w toku oceny oferty wiarygodności przedstawionych przez Wykonawców dokumentów, oświadczeń, wykazów, danych i informacji.
 - 2) W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego w trakcie sprawdzania ofert, że złożenie oferty stanowi czyn nieuczciwej konkurencji – oferta zostanie przez Zamawiającego odrzucona na podstawie §. 89 ust. 1 pkt 3 u.p.z.p.
 - 3) Przedstawienie przez Wykonawcę informacji nieprawdziwych mających wpływ na wynik postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z prowadzonego postępowania, zgodnie z §. 24 ust. 2 pkt 2 u.p.z.p., niezależnie od innych skutków przewidzianych prawem.
28. Wykluczenie Wykonawcy.
Zamawiający wykluczy Wykonawców z postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia stosownie do treści §. 24 ust. 1 i 2 u.p.z.p.
29. Odrzucenie oferty.
Zamawiający odrzuci ofertę w przypadkach określonych w §. 89 ust. 1 u.p.z.p.
30. Wybór oferty i zawiadomienie o wyniku postępowania.
- 30.1 Przy dokonywaniu wyboru oferty najkorzystniejszej Zamawiający stosował będzie wyłącznie zasady i kryteria określone w SIWZ.
- 30.2 Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą.
- 30.3. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający jednocześnie zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty, o :
- 1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo adres zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru, oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,
 - 2) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,
 - 3) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
 - 4) Terminie, określonym zgodnie z §. 94 ust. 1 u.p.z.p. , po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.
- 30.4. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści informację, o której mowa w pkt 31.3.1), na stronie internetowej Zamawiającego oraz w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego.

31. Informacje ogólne dotyczące kwestii formalnych umowy w sprawie niniejszego zamówienia.
- 31.1. Zgodnie z §. 139 i 140 u.p.z.p. umowa w sprawie niniejszego zamówienia:
- 1) zostanie zawarta w formie pisemnej,
 - 2) mają do niej zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego, jeżeli przepisy u.p.z.p. nie stanowią inaczej,
 - 3) jest jawna i podlega udostępnieniu na zasadach określonych w przepisach o dostępie do informacji publicznej,
 - 4) zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie,
 - 5) jest zawarta na okres wskazany w części II niniejszej SIWZ,
 - 6) jest nieważna:
 - a) jeżeli zachodzą przesłanki określone w §. 146 ust. 1 u.p.z.p.,
 - b) w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia zawartego w niniejszej SIWZ.
- 31.2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy i określa następujące warunki takich zmian:
- 1) termin realizacji przedmiotu umowy w przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy przy zachowaniu przez niego należytej staranności, skutkujących niemożnością dotrzymania terminu realizacji przedmiotu zamówienia.
 - 2) zakresu rzeczowo-finansowego zamówienia w przypadku wystąpienia obiektywnych okoliczności skutkujących koniecznością zmiany w trakcie realizacji umowy zakresu rzeczowo-finansowego dostaw.
- Powyższe postanowienia stanowią katalog zmian na które Zamawiający może wyrazić zgodę, jednocześnie nie stanowią one zobowiązania Zamawiającego na ich wprowadzenie.
- 31.3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
- 31.4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia w przypadku uznania ich oferty za najkorzystniejszą przedłożą Zamawiającemu przed podpisaniem umowy o realizację zamówienia umowy regulujące podział obowiązków pomiędzy Wykonawców realizujących umowę wspólnie.
- 31.5. Pozostałe kwestie odnoszące się do umowy uregulowane są w części II niniejszej SIWZ.
32. Unieważnienie postępowania.
- 32.1. Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia w sytuacjach określonych w §. 93 ust. 1 u.p.z.p. oraz w przypadku nie otrzymania dotacji z WFOŚiGW.
- 32.2. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający zawiadomi równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy:
- 1) ubiegali się o udzielenie zamówienia – w przypadku unieważnienia postępowania przed upływem terminu składania ofert,

- 2) złożyli oferty – w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert,
- podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

33. Środki ochrony prawnej.

33.1 Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia.

- 1) Środki ochrony prawnej przysługują zgodnie z działem VI ustawy Prawo zamówień publicznych.
- 2) W sprawach nie unormowanych niniejszą specyfikacją mają zastosowanie przepisy ustawy – prawo zamówień publicznych oraz Kodeks Cywilny.

34. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami

34.1. W niniejszym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują faksem, lub pisemnie.

34.2. Jeżeli Zamawiający i Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

35. Wykaz załączników do niniejszych SIWZ.

Załącznikami do niniejszej SIWZ są następujące wzory :

L.p.	Oznaczenie załącznika	Nazwa załącznika
1.	Załącznik nr 1	Wzór Formularza Oferty.
2.	Załącznik nr 2	Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.
3.	Załącznik nr 3	Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania.
4.	Załącznik nr 4	Wzór informacji dotyczącej grupy kapitałowej
5.	Załącznik nr 4*	Wzór listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej
6.	Załącznik nr 5	Wykaz dostaw
7.	Załącznik nr 6	Wzór umowy z Wykonawcą.
8.	Załącznik nr 7	Opis przedmiotu zamówienia.

Wskazane w tabeli powyżej załączniki Wykonawca wypełnia stosownie do treści pkt 9 niniejszej SIWZ. Zamawiający dopuszcza zmiany wielkości pól załączników oraz odmiany wyrazów wynikające ze złożenia oferty wspólnej. Wprowadzone zmiany nie mogą zmieniać treści załączników.

FORMULARZ OFERTY

na zadanie p.n.:

„Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kadzidle”.

1. ZAMAWIAJĄCY:

Gmina Kadzidło

2) WYKONAWCA:

Niniejsza oferta zostaje złożona przez:

Lp.	Pełna(e) Nazwa(y) Wykonawcy(ów)	Adres(y) Wykonawcy(ów)

3. OSOBA Z RAMIENIA WYKONAWCY UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW:

Imię i nazwisko	
Adres	
Nr telefonu	
Nr faksu	

4. DANE TECHNICZNE, WYPOSAŻENIE I CENA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Oferujemy dostawę nowego ciężkiego uterenowionego samochodu ratowniczo – gaśniczego o zbiorniku wody min. 6000dm³na podwoziu z napędem 4 x 4.

1) DANE TECHNICZNE POJAZDU

1.	Samochód (marka, model, typ, rok produkcji)
----	---

UWAGA: należy wpisać dane techniczne pojazdu

2) Parametry techniczno - użytkowe dla
fabrycznie ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego z napędem 4 x 4

Tabela nr 1.

L.P.	WARUNKI ZAMAWIAJĄCEGO	PROPOZYCJE OFERENTA
I.	Oferowany pojazd musi spełniać następujące wymagania:	Oferowany pojazd spełnia następujące wymagania:
1.	Samochód fabrycznie nowy (2015r.) posiadający świadectwo dopuszczenia wyrobu do stosowania w jednostkach ochrony przeciwpożarowej wydany przez polską jednostkę certyfikującą (CNBOP). Świadectwo ważne na dzień składania ofert.	
2.	Pojazd musi spełniać wymagania techniczno- użytkowe określone w pkt. 4.1, 4.2 i 4.3.2 Załącznika nr 2 do Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu zasad bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. Z 2007 r. Nr 143 poz. 1002). Samochód musi posiadać świadectwo homologacji, dołączone do oferty.	
3.	Pojazd musi spełniać wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych zgodnie z Ustawą „Prawo o ruchu drogowym”. Pojazd oraz sprzęt musi posiadać świadectwo dopuszczenia do stosowania w ochronie przeciwpożarowej na terenie Polski zgodnie z Rozporządzeniem MSWIA z dnia 20 czerwca 2007r. (Dz. U. Z 2007 r. Nr 143 poz. 1002).	
4.	Bilans masowy pojazdu z wyszczególnieniem na : - masę całkowitą pojazdu z załogą, pełnymi zbiornikami i wyposażeniem, - masę własną pojazdu, - naciski na oś przednią i tylną, - obciążenia strony lewej i prawej pojazdu. (dopuszczalna różnica w obciążeniu strony lewej i prawej nie może przekroczyć 3 %).	
5.	Pojazd wyposażony w urządzenie sygnalizacyjno-ostrzegawcze, akustyczne i świetlne, urządzenie akustyczne powinno umożliwiać podawanie komunikatów słownych. W przedziale autopompy zainstalowany głośnik z mikrofonem współpracujący z radiostacją samochodową, umożliwiające prowadzenie korespondencji z przedziału autopompy.	
6.	Podwozie samochodu z silnikiem o zapłonie samoczynnym o mocy min. 250kW, Podać markę i model pojazdu oraz moc silnika.	
7.	Maksymalna wysokość całkowita pojazdu 3400 mm Maks. wysokość górnej krawędzi najwyższej półki w położeniu	

	roboczym (po wysunięciu lub rozłożeniu) lub szuflady nie wyżej niż 1800 mm od poziomu terenu.	
8.	Napęd 4 x 4 - możliwość odłączenia napędu osi przedniej, blokady mechanizmu różnicowego osi przedniej i tylnej oraz mechanizmu międzymostowego. Skrzynia biegów manualna. Pojedyncze koła na osi przedniej, na tylnej podwójne.	
9.	Masowy wskaźnik mocy - określony dla masy pojazdu gotowego do akcji ratowniczo – gaśniczej, min. 14kW/1000kg.	
10.	Kabina czterodrzwiowa, jednomodułowa, zapewniająca dostęp do silnika, 6-osobowa, w układzie miejsc 1+1+4 (siedzenia przodem do kierunku jazdy), kabina wyposażona w : - radioodtwarzacz +CD wraz z instalacją głośnikową, - kolorowa kamera cofania z monitorem w kabinie, kamera przystosowana do pracy w dzień i w nocy. - indywidualne oświetlenie nad siedzeniem dowódcy, - niezależny układ ogrzewania, klimatyzacji i wentylacji, umożliwiający ogrzewanie kabiny przy wyłączonym silniku - reflektor ręczny (szperacz) do oświetlenia numerów budynków, - podest z wyprowadzonym zasilaniem do 4 ładowarek radiotelefonów nasobnych, 4 latarek itd. z wyprowadzonym niezależnym zasilaniem 12V min. 10 A, z układem zabezpieczającym, automatycznie odłączającym zasilanie ładowarek przy napięciu na zaciskach akumulatora poniżej 22,5 V, wraz z układem pomiarowym wskazującym aktualne napięcie na zaciskach akumulatora, - w oparciach tylnych siedzeń mocowanie na 4 aparaty powietrzne.	
11.	Fotele wyposażone w bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa: - siedzenia pokryte materiałem łatwo zmywalnym, odpornym na rozdzarcie i ścieranie, - wszystkie fotele wyposażone w zagłówki. - fotel dla kierowcy z regulacją wysokości, odległości i pochylenia oparcia.	
12.	Instalacja elektryczna jedнопrzewodowa 24V, z biegunem ujemnym na masie lub dwuprzewodowa w przypadku zabudowy z tworzywa sztucznego, - moc alternatora i pojemność akumulatorów musi zapewniać pełne zapotrzebowanie na energię elektryczną przy jej maksymalnym obciążeniu. - przetwornica napięcia 24V / 12V.	
13.	Instalacja wyposażona w główny wyłącznik prądu odłączający wszystkie odbiorniki.	
14.	Pojazd wyposażony w gniazdo (z wtyczką) do ładowania akumulatorów ze źródła zewnętrznego umieszczone po prawej stronie (sygnalizacja podłączenia do zewnętrznego źródła w kabinie kierowcy lub złącze samo rozłączalne – komplet (przewody łączące w komplecie).	
15.	W kabinie kierowcy zamontowany radiotelefon bazowy zgodny z „Ujednoliconymi minimalnymi wymaganiami w zakresie parametrów techniczno- funkcjonalnych urządzeń łączności radiowej pracujących w paśmie VHF” opracowany przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i	

	Administracji- Departament Infrastruktury Teleinformatycznej, częstotliwość VHF 136-174 MHz, moc 1-25 W, min. 250 kanałowy i odstęp pomiędzy kanałami 12.5 kHz. Radiotelefon połączony z anteną umiejscowioną na dachu kabiny (antena z mocowaniem umożliwiającym swobodne wyginanie się podczas wjazdu do pomieszczeń garażowych).	
16.	Pojazd wyposażony w sygnalizację świetlną i dźwiękową włączonego biegu wstecznego. Dopuszcza się światło cofania jako sygnalizację świetlną.	
17.	Minimalny prześwit podwozia 250 mm.	
18.	Kąt natarcia nie mniejszy niż 23°	
19.	Kąt zejścia nie mniejszy niż 23°	
20.	Kolor : - elementy podwozia – czarne lub ciemno szare - błotniki przednie, tylne i zderzaki – białe, - kabina, zabudowa – RAL 3000 na bocznych ścianach zabudowy zastosować dodatkowe elementy z taśmy odblaskowej, polepszające widoczność pojazdu podczas akcji w warunkach ograniczonej widoczności, oznakowanie numerami operacyjnymi zgodnie z wymogami KG PSP w kolorze białym oraz herbem gminy i nazwa OSP.	
21.	Najmniejsza obrysowa średnica zawracania nie więcej niż 18 m.	
22.	Maksymalna prędkość na najwyższym biegu nie mniejsza niż 90 km/h.	
23.	Instalacja pneumatyczna pojazdu zapewniająca możliwość wjazdu w ciągu 60 s, od chwili uruchomienia silnika samochodu, równocześnie musi być zapewnione prawidłowe funkcjonowanie hamulców.	
24.	Wylot spalin nie może być skierowany na stanowisko obsługi poszczególnych urządzeń pojazdu, umieszczony z lewej strony pojazdu,	
25.	Wszelkie funkcje wszystkich układów i urządzeń pojazdu muszą zachować swoje właściwości pracy w temperaturach od - 25°C do + 50°C	
26.	Podstawowa obsługa silnika możliwa bez podnoszenia kabiny.	
27.	Pojemność zbiornika paliwa powinna zapewniać przejazd min 300 km lub 4 godz. pracy autopompy.	
28.	Silnik pojazdu powinien być przystosowany do ciągłej pracy, bez uzupełniania cieczy chłodzącej, oleju oraz przekraczania dopuszczalnych parametrów pracy (np. temperatury) w czasie postoju min. 4 godz.	
39.	Ogumienie, z bieżnikiem dostosowanym do poruszania się po szosie w każdych warunkach atmosferycznych jak również w warunkach terenowych. Pełno wymiarowe koło zapasowe.	
30.	Pojazd wyposażony w zaczep holowniczy (zaczep służący do holowania przyczep o dopuszczalnej masie całkowitej do 10 t), wyposażenie: - gniazdo elektryczne do podłączenia zasilania przyczepy, - gniazda pneumatyczne do podłączenia układu hamulcowego przyczepy. Pojazd powinien posiadać urządzenia (zaczepy) holownicze z przodu i z tyłu umożliwiające odholowanie pojazdu. Urządzenia te powinny mieć taką wytrzymałość, aby umożliwić holowanie po drodze pojazdu	

	obciążonego maksymalną dopuszczalną masą całkowitą oraz wytrzymywać siłę zarówno ciągnącą jak i ściskającą. Zaczep posiada homologację lub certyfikat dopuszczenia.	
31.	Przystawka odbioru mocy przystosowana do długiej pracy z sygnalizacją włączenia w kabinie kierowcy	
32.	Pneumatyczny układ uruchamiający hamulce z hamulcami tarczowymi na wszystkich osiach. Układ wyposażony w szybkozłazcze do uzupełniania powietrza w układzie powietrza. Układ hamulcowy pojazdu wyposażony w układ ABS.	
33.	Lusterka zewnętrzne elektrycznie podgrzewane.	
II.	Zabudowa pożarnicza.	
34.	Wykonana z materiałów odpornych na korozję. Poszycia zewnętrzne kompozytowe wykonane w technologii bez użycia lakieru w kolorze RAL3000. Wnętrza skrytek – blacha anodowana. Ściany zabudowy podwójne, izolowane termicznie.	
35.	Dach zabudowy w formie podestu roboczego w wykonaniu antypoślizgowym (nie dopuszcza się użycia blachy ryflowanej).	
36.	Drabina do wejścia na dach wykonana ze stali nierdzewnej.	
37.	Na dachu zamontowana izolowana termicznie skrzynia wykonana z materiałów odpornych na korozję (kompozyt) szczelnie zamykana (do przewożenia łopat, wideł, itp.)	
38.	Skrytki na sprzęt i wyposażenie zamykane żaluzjami wodo- i pyłoszczelnymi wspomaganymi systemem sprężynowym wykonane z materiałów odpornych na korozję wyposażone w zamki zamykane na klucz, jeden klucz powinien pasować do wszystkich zamków. W kabinie zainstalowana sygnalizacja otwarcia skrytek.	
39.	Skrytki na sprzęt i przedział autopompy muszą być wyposażone w oświetlenie włączane automatycznie po otwarciu drzwi skrytki, Sprzęt rozmieszczony grupowo w zależności od przeznaczenia z zachowaniem ergonomii.	
40.	Pojazd powinien posiadać oświetlenie pola pracy wokół samochodu zapewniające oświetlenie w warunkach słabej widoczności min. 15 luksów w odległości 5 m od pojazdu. Uruchamiane w kabinie kierowcy.	
41.	Szuflady i wysuwane tace muszą się automatycznie blokować w pozycji zamkniętej i całkowicie otwartej oraz posiadać zabezpieczenie przed całkowitym wyciągnięciem (wypadnięcie z prowadnic) .	
42.	Szuflady i tace wystające w pozycji otwartej powyżej 250 mm poza obrys pojazdu muszą posiadać oznakowanie ostrzegawcze.	
43.	Uchwyty, klamki wszystkich urządzeń samochodu, drzwi żaluzjowych, szuflad, tac, muszą być tak skonstruowane, aby umożliwiły ich obsługę w rękawicach.	
44.	Konstrukcja skrytek zapewniająca odprowadzenie wody z ich wnętrza.	
45.	Powierzchnie platform, podestu roboczego i podłogi kabiny w wykonaniu antypoślizgowym.	
46.	Zbiornik wody o pojemności min. 6000 dm ³ , wykonany z materiału kompozytowego, zbiornik musi być wyposażony w oprzyrządowanie umożliwiające jego bezpieczną eksploatację, z układem zabezpieczającym przed wypływem wody w czasie jazdy. Zbiornik z włazem rewizyjnym umożliwiającym jego szybkie otwarcie bez konieczności demontażu	

	jego elementów.	
47.	Zbiornik środka pianotwórczego o pojemności min. 10 % pojemności zbiornika wody i nadciśnieniu testowym 20 kPa, -wykonany z materiału kompozytowego, odpornego na działanie dopuszczonych do stosowania środków pianotwórczych i modyfikatorów, -zbiornik musi być wyposażony w oprzyrządowanie zapewniające jego bezpieczną eksploatację, -napełnianie zbiornika środkiem pianotwórczym powinno być możliwe z poziomu terenu jak i z dachu pojazdu.	
48.	Autopompa zlokalizowana z tyłu pojazdu w obudowanym przedziale zamykanym drzwiami żaluzjowymi. Przedział autopompy wyposażony w system ogrzewania.	
49.	Autopompa dwuzakresowa, o wydajności min. 4000 l/min przy ciśnieniu 0.8 MPa i głębokości ssania 1.5 m oraz min: 400 l/min. przy ciśnieniu 4 MPa.	
50.	Układ wodno-pianowy zabudowany w taki sposób aby, parametry autopompy przy zasilaniu ze zbiornika samochodu były nie mniejsze niż przy zasilaniu ze zbiornika zewnętrznego dla głębokości ssania 1,5 m.	
51.	Samochód musi być wyposażony w jedną wysokociśnieniową linię szybkiego natarcia o długości węża min. 60 m na zwijadle, zakończoną prądownicą wodno-pianową o regulowanej wydajności z prądem zwartym i rozproszonym z możliwością jej przedmuchu z użyciem sprężonego powietrza.	
52.	Linia szybkiego natarcia musi umożliwiać podawanie wody lub piany bez względu na stopień rozwinięcia węża, Zwijadło wyposażone w hamulec bębna, napęd elektryczny oraz korbę umożliwiającą zwijanie.	
53.	Autopompa musi umożliwiać podanie wody i wodnego roztworu środka pianotwórczego do min. - 2 nasad tłocznych wielkości 75 zlokalizowanych po obu stronach na dole z tyłu pojazdu i wysokociśnieniowej linii szybkiego natarcia wyprowadzonej z boku prawej strony pojazdu i działka wodno-pianowego na dachu .	
54.	Autopompa musi umożliwiać podanie wody do zbiornika samochodu.	
55.	Autopompa musi być wyposażona w urządzenie odpowietrzające umożliwiające zassanie wody z głębokości 1,5 m w czasie do 30 s, a z głębokości 7,5 m w czasie do 60 s. Zawór główny ze zbiornika wody do autopompy uruchamiany mechanicznie.	
56.	W przedziale autopompy muszą znajdować się co najmniej następujące urządzenia kontrolno- sterownicze pracy pompy: - manowakuometr, - manometr niskiego ciśnienia, - manometr wysokiego ciśnienia, - wskaźnik poziomu wody w zbiorniku samochodu, - wskaźnik poziomu środka pianotwórczego w zbiorniku, - miernik prędkości obrotowej wału pompy,	

	<ul style="list-style-type: none"> - regulator prędkości obrotowej silnika pojazdu, - wyłącznik silnika pojazdu, - licznik motogodzin pracy autopompy, - kontrolka ciśnienia oleju i temperatury cieczy chłodzącej silnika. 	
57.	Zbiornik wody musi być wyposażony w dwie nasady 75 po obu stronach z zaworem kulowym do napełniania z hydrantu (wlot do napełniania powinien mieć konstrukcję zabezpieczającą przed swobodnym wypływem wody ze zbiornika tym wylotem) oraz automatyczny zawór zabezpieczający przed przepełnieniem zbiornika z możliwością przełączenia na pracę ręczną.	
58.	Autopompa wraz z układem wodno-pianowym wyposażona w dozownik środka pianotwórczego umożliwiający uzyskanie stężeń w zakresie 3% - 6%, dostosowany do wydajności autopompy.	
59.	Wszystkie elementy układu wodno-pianowego muszą być odporne na korozję i działanie dopuszczonych do stosowania środków pianotwórczych i modyfikatorów.	
60.	Konstrukcja układu wodno-pianowego powinna umożliwić jego całkowite odwodnienie przy użyciu co najwyżej dwóch zaworów	
61.	Przedział autopompy musi być wyposażony w system ogrzewania tego samego producenta jak urządzenie w kabinie kierowcy, skutecznie zabezpieczający układ wodno-pianowy przed zamarzaniem w temperaturze do -25°C, działający niezależnie od pracy silnika	
62.	Na wlocie ssawnym pompy musi być zamontowany element zabezpieczający przed przedostaniem się do pompy zanieczyszczeń stałych zarówno przy ssaniu ze zbiornika zewnętrznego jak i dla zbiornika własnego pojazdu, gwarantujący bezpieczną eksploatację autopompy.	
63.	Wysuwany pneumatycznie, obrotowy maszt oświetleniowy zabudowany na stałe w samochodzie z najaściami o mocy 2000 W o wysokości min. 4.5 m od podłoża, podłączony do agregatu. Zabezpieczenie masztu przed samoczynnym wysuwaniem w czasie jazdy po nierównej nawierzchni. Sterowany we wszystkich płaszczyznach elektrycznie za pomocą pilota	
64.	Pojazd wyposażony w działko wodno-pianowe na dachu o regulowanej wydajności .	
65.	Z przodu pojazdu zamontowana wyciągarka elektryczna o uciążu min. 8 t., sterowanie pracą wyciągarki za pomocą panelu / pilota przenośnego	
66.	Przewidziane miejsce i uchwyty do montażu wyposażenia przewidzianego dla tego typu pojazdów. Na dachu przewidziane miejsce i uchwyty do montażu drabiny wysuwanej D10W	
67.	Uchwyty i mocowania do sprzętu z tabeli nr 2 zapewnia Wykonawca. Zamawiający dopuszcza możliwość montażu posiadanych urządzeń we własnym zakresie.	

Informacje dodatkowe.

Do oferty należy dołączyć:

1. Rysunki poglądowe (boki, przód, tył oraz dach pojazdu) z wymiarami,
2. Schemat układu wodno-pianowego,
3. Kompletnie świadectwo dopuszczenia CNBOP na oferowany pojazd,
4. Świadectwo homologacji typu pojazdu.

Tabela nr 2

Rodzaj sprzętu jaki będzie na wyposażeniu.		Sprzęt do przyszłej zabudowy	Sprzęt do zakupu przez WYKONAWCĘ w ramach tego przetargu
1. Wyposażenie i uzbrojenie osobiste strażaka			
1.1.	Aparat powietrzny butlowy nadciśnieniowy na sprężone powietrze z maską.	4 kpl.	2 kpl
1.2.	Szelki bezpieczeństwa z amortyzatorem, linka i dwoma zatrzaśnikami.	2 kpl	2 kpl
2. Sprzęt ratownictwa medycznego			
2.1.	Zestaw ratownictwa medycznego typu PSP R1 wg. Normatywu (nosze - deska, szyny Kramera)	1 kpl.	
3. Podręczny sprzęt gaśniczy			
3.1.	Gaśnica proszkowa 6 kg ABC	1 szt.	-
3.2.	Gaśnica śniegowa GS-5x	1 szt.	-
4. Wężę, armatura i osprzęt			
4.1.	Pożarniczy wąż tłoczny do pomp W-75-20-ŁA	8 szt.	8 szt.
4.2.	Pożarniczy wąż tłoczny do pomp W-52-20-ŁA	12 szt.	12 szt.
4.3.	Pożarniczy wąż ssawny A lub B-110-2500-Ł*	2 szt	2 szt.
4.4.	Przełącznik 110/75	2 szt.	2 szt.
4.5.	Przełącznik 75/52	2 szt.	2 szt.
4.6.	Rozdzielacz G-75/52-75-52	1 szt.	1 szt.
4.7.	Smok ssawny 110	1 szt.	-1szt.
4.8.	Zasysacz liniowy z wężykiem co najmniej typu Z-4	1 szt.	-
4.9.	Urządzenie do wytworzenia zasłony wodnej ZW 75	1 szt.	1 szt.
4.10.	Prądownica wodna PW 75	1 szt.	-
4.11.	Prądownica wodna typu turbo PWT 52	2 szt.	2 szt.
4.12.	Prądownica pianowa PP 4	1 szt.	1 szt.
4.13.	Wytwornica pianowa WP 4-75	1 szt.	1 szt.
4.14.	Stojak hydrantowy DN 80 B/BB	1 szt.	1 szt.
4.15.	Klucz do hydrantów podziemnych	1 szt.	1 szt.
4.16.	Klucz do hydrantów nadziemnych	1 szt.	1 szt.
4.17.	Klucz do łączników	1 szt.	1 szt.
4.18.	Klucze do pokryw studzienek	2 szt.	2 szt.
4.19.	Pływak z zatrzaśnikiem	1 kpl	1 kpl
4.20.	Linka asekuracyjna do linii ssawnych	1 szt.	-
4.21.	Mostek przejazdowy	1 kpl (2 szt).	1 kpl (2 szt)
4.22.	Siodełko węzowe	1 szt.	1 szt.
5. Sprzęt ratowniczy			
5.1.	Drabina ratownicza dwuprzęsłowa z drążkiem i hamulcami - aluminiowa (min 10 m)	1 kpl	1 kpl
5.2.	Drabina nasadkowa drewniana(przęsło)	3 szt.	-

5.3.	Pilarka łańcuchowa do drewna z prowadnicą o długości min. 400 mm, napędzie spalinowym,	1 szt.	-
5.4.	Piła tarczowa do stali i betonu o napędzie spalinowym	1 szt.	-
5.5.	Topór ciężki	1 szt.	1 szt.
5.6.	Bosak ciężki	1 szt.	1 szt.
5.7.	Bosak podręczny	1szt.	1szt.
5.8.	Wielofunkcyjne narzędzie ratownicze (łom wielofunkcyjny)	1 szt.	1 szt.
5.9.	Nożyce do cięcia prętów o średnicy minimum 10 mm	1 szt.	1 szt.
5.10.	Młot 5 kg	1 szt.	
5.11.	Siekiera 2 kg	1 szt.	-
5.12.	Szpadel	2 szt.	-
5.13.	Łopata	1 szt.	-
5.14.	Widły	2 kpl	
5.15.	Szczotka z włosiem sztywnym, szeroka	2 szt	
6. Sprzęt oświetleniowy, sygnalizujący i łączności			
6.1.	Agregat prądowórczy trzyfazowy o mocy min 6,5kVA do zasilania reflektorów masztu oświetleniowego	1szt.	1 szt.
6.2.	Przedłużacz elektryczny 230 V o długości min. 20 m na zwiądle z rozdzielaczem	1 szt.	1 szt
6.3.	Wąż do spalin z agregatu prądowórczego	1 szt.	1 szt.
6.4.	Latarka akumulatorowa w wykonaniu co najmniej: Ex, o mocy światła 150lm, wraz z ładowarką	4kpl.	4 kpl
6.5.	Radiotelefon nasobny 255- kanałowy z ładowarką	4 szt.	4 szt.
7. Inne			
	Środek pianotwórczy		600 litrów

za następującą cenę obliczoną zgodnie z wymogami pobranej od Zamawiającego Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, to jest :

Wartość bez podatku VAT PLN (słownie : PLN) VAT % tj. PLN <i>naliczony zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54 z dnia 5 kwietnia 2004 r., poz.535 z późn .zm.)</i> wartość z podatkiem VAT PLN (słownie : PLN)
--

5. Dostawę stanowiącą przedmiot zamówienia wykonamy w terminie – do 09.10.2015r.

6. Udzielimy gwarancji :

- 1) miesięcy gwarancji technicznej,
- 2) miesięcy na powłokę lakierniczą,

3) lat na perforację karoserii.

7. Oświadczam(y), że akceptuję(emy), termin płatności faktur - 30 dni od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury wraz z protokołem odbioru.

8. OŚWIADCZENIE

Ja, (my) niżej podpisany(i) oświadczam(y), że :

- 1) zapoznałem(liśmy) się z treścią SIWZ dla niniejszego zamówienia,
- 2) gwarantuję(emy) wykonanie całości niniejszego zamówienia zgodnie z treścią: SIWZ, wyjaśnień do SIWZ oraz jej zmian,
- 3) posiadam(y) uprawnienia do realizacji przedmiotowego zamówienia, zgodnie z obowiązującymi przepisami,
- 4) niniejsza oferta jest ważna przez 30 dni,
- 5) akceptuję(emy) bez zastrzeżeń wzór umowy przedstawiony w Części II SIWZ,
- 6) Zobowiązujemy się, w przypadku wybrania naszej oferty jako najkorzystniejszej do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy określonego w siwz w formie przed terminem zawarcia umowy.
- 7) w przypadku uznania mojej(naszej) oferty za najkorzystniejszą, umowę zobowiązuje(emy) się zawrzeć w miejscu i terminie jaki zostanie wskazany przez Zamawiającego.
- 8) składam(y) niniejszą ofertę *[we własnym imieniu / jako Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, ponadto oświadczamy, iż będziemy odpowiadać solidarnie za realizację niniejszego zamówienia, oraz że Pełnomocnik (o którym mowa w pkt. 10.1 SIWZ) zostanie upoważniony do zaciągania zobowiązań i otrzymywania instrukcji na rzecz i w imieniu każdego z nas]**,
- 9) nie uczestniczę(y) jako Wykonawca(y) w jakiegokolwiek innej ofercie złożonej w celu udzielenia niniejszego zamówienia,
- 10) na podstawie art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. nr 223 poz. 1655 ze zm.), *[żadne z informacji zawartych w ofercie nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji / wskazane poniżej informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i w związku z niniejszym nie mogą być one udostępniane, w szczególności innym uczestnikom postępowania]**

L.p.	Oznaczenie rodzaju (nazwy) informacji	Strony w ofercie (wyrażone cyfrą)	
		od	do
a)			
b)			

* - niepotrzebne skreślić

9. Załącznikami do niniejszej oferty są:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

Oferta została złożona na ponumerowanych stronach.

10. PODPISY

I.p.	Pełna (e) Nazwa(y) Wykonawcy(ów)	Nazwisko i imię osoby (osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów)	Podpisy(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów)	Pieczęć(cie) Wykonawcy(ów)	Miejscowość i data
1)					
2)					

Miejscowość dnia

1. ZAMAWIAJĄCY:
Gmina Kadzidło

2. WYKONAWCA:
Niniejsza oferta zostaje złożona przez:

L.p.	Pełna (e)Nazwa(y) Wykonawcy(ów)	Adres(y) Wykonawcy(ów)

O Ś W I A D C Z E N I E

Stosownie do treści art. 44 w zw. z art. 22 ust.1 pkt 1-4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), oświadczam(y), że:

1. spełniam(y) warunki udziału w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego, dotyczące:
- 1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
 - 2) posiadania wiedzy i doświadczenia;
 - 3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
 - 4) sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Oświadczenie przedkładam(y) w związku z uczestnictwem w przetargu nieograniczonym zadanie p.n. „Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kadzidło”.

Prawidłowość powyższych danych potwierdzam(y) własnoręcznym(i) podpisem(ami), świadom(i) odpowiedzialności karnej z art. 297 § 1 kodeksu karnego.

Miejscowość, dnia

Podpisano :
(podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)

1. ZAMAWIAJĄCY :
Gmina Kadzidło

2. WYKONAWCA :

Lp.	Pełna (e)Nazwa(y) Wykonawcy(ów)	Adres(y) Wykonawcy(ów)

O Ś W I A D C Z E N I E

Oświadczam , że nie podlegam(y) wykluczeniu z postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia na podstawie przesłanek zawartych w art. 24 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. Ustaw z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.)

Oświadczenie przedkładam w związku z uczestnictwem w przetargu nieograniczonym na zadanie p.n. „Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kadzidle”.

Prawidłowość powyższych danych potwierdzam(y) własnoręcznym(i) podpisem(ami), świadom(i) odpowiedzialności karnej z art. 297§ 1 kodeksu karnego.

Miejscowość , dnia

Podpisano :

(podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)

1. ZAMAWIAJĄCY:
Gmina Kadzidło

2. WYKONAWCA:

Lp.	Pełna (e)Nazwa(y) Wykonawcy(ów)	Adres(y) Wykonawcy(ów)

INFORMACJA

Składana na podstawie art. 26 ust 2d ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) .

Informuję , że nie należę/my do grupy kapitałowej ¹, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, ze zm.) , o której mowa w art. 24 ust 2 pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.).

Oświadczenie przedkładam w związku z uczestnictwem w przetargu nieograniczonym na zadanie p.n. „Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kadzidle”

Prawidłowość powyższych danych potwierdzam(y) własnoręcznym(i) podpisem(ami), świadom(i) odpowiedzialności karnej z art. 297 § 1 kodeksu karnego.

Miejscowość , dnia

Podpisano :
(podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)

¹ Ilekroć w ustawie z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331 ze zm.) jest mowa o grupie kapitałowej – rozumie się przez to wszystkich przedsiębiorców, którzy są kontrolowani w sposób bezpośredni lub pośredni przez jednego przedsiębiorcę, w tym również tego przedsiębiorcę.

1. ZAMAWIAJĄCY:
Gmina Kadzidło

2. WYKONAWCA:

L.p.	Pełna (e) Nazwa(y) Wykonawcy(ów)	Adres(y) Wykonawcy(ów)

Lista podmiotów, składana na podstawie art. 26 ust 2d ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U Nr 50, poz. 331, ze zm.)¹ o której mowa w art. 24 ust 2 pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.)

1.....

2.....

3.....

4.....

5.....

Prawidłowość powyższych danych potwierdzam(y) własnoręcznym(i) podpisem(ami), świadom(i) odpowiedzialności karnej z art. 297 § 1 kodeksu karnego.

Oświadczanie przedkładam w związku z uczestnictwem w przetargu nieograniczonym na zadanie p.n. „Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kadzidle”

Miejscowość, dnia

Podpisano :
(podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)

¹ Ilekroć w ustawie z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331 ze zm.) jest mowa o grupie kapitałowej – rozumie się przez to wszystkich przedsiębiorców, którzy są kontrolowani w sposób bezpośredni lub pośredni przez jednego przedsiębiorcę, w tym również tego przedsiębiorcę.

1. ZAMAWIAJĄCY:
Gmina Kadzidło

2. WYKONAWCA:

L.p.	Pełna (e)Nazwa(y) Wykonawcy(ów)	Adres(y) Wykonawcy(ów)

Wykaz głównych dostaw w okresie ostatnich trzech lat.
(w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania opisanego przez Zamawiającego warunku posiadania wiedzy i doświadczenia).

Przedmiot zamówienia	Nazwa podmiotu na rzecz którego zostały wykonane dostawy	Całkowita wartość (brutt) zamówienia	Terminy realizacji		Uwagi
			Rozpoczęcia	Zakończenia	

UWAGA: Wykonawca potwierdzi czy dostawy zostały wykonane należycie poświadczeniami lub inne dokumentami.

Oświadczenie przedkładam w związku z uczestnictwem w przetargu nieograniczonym na zadanie p.n. „Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kadzidle”

Miejscowość, dnia

Podpisano :.....
(podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)

Część II – Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego (projekt)

Umowa nr.....

Zawarta dnia 2015 roku w Kadzidle, pomiędzy:

Gminą Kadzidło; 07-420 Kadzidło, Targowa 4,
reprezentowaną przez Wójta Gminy – Dariusza Łukaszewskiego, przy kontrasygnacie
Skarbnika Gminy Bożena Grzyb
zwaną dalej ZAMAWIAJĄCYM
a

.....
reprezentowanym przez
zwanym dalej WYKONAWCĄ.

Stosownie do dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kadzidle” przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), została zawarta umowa następującej treści:

§ 1.

PRZEDMIOT UMOWY

1. WYKONAWCA zobowiązuje się dostarczyć fabrycznie nowy ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy z napędem 4x4 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kadzidle, zwany dalej „samochodem” lub „przedmiotem umowy” spełniający wymagania techniczne wyszczególnione w załączniku nr 7 do SIWZ.
2. Samochód powinien posiadać świadectwo dopuszczenia, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. Nr 143 poz. 1002) oraz być wydany ZAMAWIAJĄCEMU z pełnym zbiornikiem paliwa.
3. Wraz z wydaniem przedmiotu umowy WYKONAWCA wyda ZAMAWIAJĄCEMU wszelkie niezbędne dokumenty wymagane polskim prawem do rejestracji pojazdu oraz inne niezbędne dokumenty m.in.: karty gwarancyjne, instrukcje obsługi, wykaz punktów serwisowych.

§ 2.

CENA I WARUNKI PŁATNOŚCI

1. Całkowite wynagrodzenie WYKONAWCY za realizację przedmiotu umowy brutto wynosi zł. (słownie: złotych), w tym podatek VATzł (słownie:.....zł), zgodnie z poniższą tabelą:

SIWZ dla przetargu nieograniczonego na zadanie p.n.:
„Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP w Kadzidle”

Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	j.m.	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	VAT 8%	Wartość brutto
1	2	3	4	5	6=4x5	7	8=6+7
1.	Ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy z napędem 4x4	szt.	1				

2. ZAMAWIAJĄCY zapewni WYKONAWCY wynagrodzenie za realizację przedmiotu umowy w ciągu 30 dni od daty otrzymania poprawnie wystawionej faktury, na konto w niej wskazane, po uprzednim odbiorze końcowym samochodu potwierdzonym protokołem podpisanym przez upoważnionych przedstawicieli ZAMAWIAJĄCEGO i WYKONAWCY.

3. Zakup samochodu będący przedmiotem zamówienia będzie sfinansowany przez Gminę Kadzidło i inne przedmioty zewnętrzne. Dane do faktury zostaną podane.

4. Odbiorcą pojazdu jest OSP w Kadzidle, która przejmie pojazd do użytkowania i eksploatacji.

§ 3.

TERMIN WYDANIA PRZEDMIOTU UMOWY

1. WYKONAWCA zobowiązany jest do zrealizowania będącej przedmiotem umowy dostawy w terminie do 09.10.2015r.

2. Dostawa zostanie uznana za zrealizowaną pod warunkiem dostarczenia przedmiotu umowy w terminie, o którym mowa w ust.1 do siedziby ZAMAWIAJĄCEGO po uprzednim dokonaniu jego odbioru końcowego.

3. Potwierdzeniem wydania przedmiotu umowy w terminie, jest protokół odbioru końcowego, o którym mowa w § 4 ust. 2.

§ 4.

ODBIÓR PRZEDMIOTU UMOWY/SZKOLENIE

1. WYKONAWCA, w celu dokonania odbioru końcowego, zobowiązuje się dostarczyć samochód na własny koszt do siedziby ZAMAWIAJĄCEGO. Odbiór końcowy samochodu odbędzie się w siedzibie ZAMAWIAJĄCEGO.

2. Odbioru końcowego dokona 3 pełnomocników ZAMAWIAJĄCEGO, w obecności co najmniej 1 pełnomocnika WYKONAWCY, w ciągu 1 dnia roboczego. Protokół odbioru końcowego samochodu zostanie sporządzony w 2 egzemplarzach, każdy na prawach oryginału, po 1 egzemplarzu dla ZAMAWIAJĄCEGO i WYKONAWCY.

3. Przed odbiorem końcowym ZAMAWIAJĄCY dokona odbioru techniczno – jakościowego w siedzibie WYKONAWCY. WYKONAWCA obowiązany jest zgłosić swoją gotowość do tego odbioru co najmniej 7 dni przed odbiorem końcowym. Odbioru techniczno – jakościowego dokona 3 przedstawicieli ZAMAWIAJĄCEGO, w ciągu minimum 2 dni roboczych. WYKONAWCA zawiadomi pisemnie ZAMAWIAJĄCEGO o gotowości do przeprowadzenia odbioru techniczno-jakościowego. Dopuszcza się przesłanie zawiadomienia do Urzędu Gminy faksem na numer 29-7618 016.

4. W czasie odbioru techniczno-jakościowego ZAMAWIAJĄCY dokona sprawdzenia: dokumentacji przedmiotu umowy, zgodności wykonania pojazdu z umową i opisem przedmiotu zamówienia, jakości wykonania, funkcjonowania pojazdu i jego

poszczególnych urządzeń oraz zgodności ilościowej wyposażenia. Dokonanie odbioru techniczno- jakościowego potwierdzone zostanie sporządzonym w 2 egzemplarzach oraz podpisanym przez obie strony protokołem, po 1 egzemplarzu dla WYKONAWCY i ZAMAWIAJĄCEGO.

5. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru techniczno – jakościowego usterek, WYKONAWCA zobowiązuje się do ich niezwłocznego usunięcia lub wymiany samochodu na wolny od usterek.

W takim przypadku zostanie sporządzony w 2 egzemplarzach i podpisany przez obie strony protokół o stwierdzonych usterekach, po 1 egzemplarzu dla każdej ze stron, z konsekwencją określoną w § 7 umowy.

6. Koszty zakwaterowania, diety oraz koszty dojazdu przedstawicieli ZAMAWIAJĄCEGO na miejsce odbioru techniczno – jakościowego oraz ich powrotu do własnych siedzib pokrywa WYKONAWCA.

7. Szkolenie z obsługi pojazdu wraz z instruktązem prowadzenia pojazdu oraz obsługi urządzeń (wliczone w cenę, o której mowa w § 2 ust. 1 umowy), dla przedstawicieli ZAMAWIAJĄCEGO (dla minimum 6 osób), odbędzie się w siedzibie Ochotniczej Straży Pożarnej w Kadzidle, w terminach uzgodnionych w protokole odbioru końcowego, w ciągu 5 dni roboczych, nie później jednak niż w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty odbioru końcowego samochodu. Protokół z przeprowadzonego szkolenia wraz z wykazem osób przeszkolonych, zostanie sporządzony w 2 egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla ZAMAWIAJĄCEGO i WYKONAWCY.

§ 5.

DOKUMENTACJA TECHNICZNA

Do samochodu WYKONAWCA zobowiązuje się dołączyć:

- 1) Instrukcje obsługi i konserwacji samochodu oraz wyposażenia i urządzeń w języku polskim.
- 2) Książkę gwarancyjną w języku polskim, z zapisami zgodnymi z postanowieniami niniejszej umowy.
- 3) Dokumentację niezbędną do zarejestrowania samochodu.

§ 6.

GWARANCJA I SERWIS

1. WYKONAWCA udziela ZAMAWIAJĄCEMU na przedmiot umowy gwarancji na:

- gwarancja techniczna miesięcy,
- powłoka lakiernicza..... miesięcy,
- perforacja karoserii..... miesięcy.

2. Okres gwarancji liczy się od dnia protokólnego przekazania przedmiotu umowy, o którym mowa w § 4 ust. 2 niniejszej umowy.

3. Wszystkie przeglądy podwozia, zabudowy i wyposażenia, wymagane w warunkach gwarancji wykonywane są na koszt WYKONAWCY w siedzibie ZAMAWIAJĄCEGO.

4. W okresie gwarancji wszystkie naprawy gwarancyjne przeprowadzone będą w miejscu użytkowania samochodu przez autoryzowany serwis na koszt WYKONAWCY w ciągu 3 dni od daty otrzymania pisemnego zgłoszenia usterki. Strony dopuszczają zgłoszenie usterki w formie faxu.

5. Okres gwarancji samochodu ulega przedłużeniu o czas od momentu zgłoszenia samochodu do naprawy do momentu odebrania z naprawy sprawnego samochodu.

6. W przypadku zaistnienia w okresie gwarancji konieczności przemieszczenia samochodu w związku ze stwierdzeniem usterek, których nie można usunąć (wykonać) w miejscu użytkowania samochodu, przemieszczania pojazdu dokonuje się na koszt WYKONAWCY, w sposób i na warunkach określonych pomiędzy ZAMAWIAJACYM, a WYKONAWCĄ.

7. Wymiana filtrów, oleju, wadliwych części na koszt WYKONAWCY przez okres trwania gwarancji.

§ 7.

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. W celu zapewnienia właściwej jakości robót ustanawia się zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny umownej /brutto/, tj. w kwocie zł. w formie
2. 70 % zabezpieczenia tj. kwota zł, gwarantująca należyte wykonanie przedmiotu umowy zostanie zwrócona w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez zamawiającego za należyte wykonane, a 30 % tj. kwota zł, zabezpieczająca roszczenia Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji jakości, zostanie zwrócona w 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady, pod warunkiem spisania protokołu pogwarancyjnego, jeżeli nie będzie powodu do jej uruchomienia..

§ 8.

KARY UMOWNE

1. W przypadku nie wykonania dostawy w określonym w § 3 ust. 1 terminie, WYKONAWCA zapłaci ZAMAWIAJĄCEMU karę umowną w wysokości 0,25% wartości brutto opóźnionej dostawy przedmiotu, za każdy dzień opóźnienia, jednak nie więcej niż 20% wartości umowy brutto, o której mowa w § 2 ust. 1 umowy.

2. Jeżeli opóźnienie wydania przedmiotu umowy przekroczy 7 dni ZAMAWIAJĄCY ma prawo odstąpić od umowy, ze skutkiem określonym w § 7 ust. 3 za 7-dniowym uprzedzeniem bez obowiązku wyznaczania dodatkowego terminu. W takim przypadku ZAMAWIAJĄCY nie będzie zobowiązany zwrócić WYKONAWCY kosztów, jakie WYKONAWCA poniósł w związku z umową. Odstąpienie od umowy wymaga, pod rygorem nieważności, formy pisemnej poprzez złożenie oświadczenia drugiej stronie.

3. W przypadku odstąpienia od umowy przez WYKONAWCĘ lub ZAMAWIAJĄCEGO, z przyczyn leżących po stronie WYKONAWCY, WYKONAWCA obowiązany jest zapłacić ZAMAWIAJĄCEMU karę umowną w wysokości 20% wartości brutto umowy.

4. Jeżeli WYKONAWCA dopuści się zwłoki w przeszkoleniu przedstawicieli ZAMAWIAJĄCEGO, w stosunku do terminu ustalonego w § 4 ust. 7 niniejszej umowy, zapłaci ZAMAWIAJĄCEMU za każdy dzień zwłoki karę umowną w wysokości 0,1% wartości brutto ceny jednostkowej przedmiotu umowy, jednakże nie więcej niż 20% wartości brutto umowy.

5. W przypadku, gdy WYKONAWCA nie dokona naprawy samochodu w terminie określonym w § 6 ust. 4, zapłaci ZAMAWIAJĄCEMU karę umowną za każdy dzień zwłoki w wysokości 0,15% ceny brutto samochodu, którego naprawa dotyczy.

6. W przypadku, gdy wysokość poniesionej szkody przewyższa wysokość kar zastrzeżonych

w umowie ZAMAWIAJĄCY może żądać odszkodowania na zasadach ogólnych do wysokości poniesionej szkody.

7. W razie zwłoki ZAMAWIAJĄCEGO w dokonaniu zapłaty z tytułu zobowiązania wynikającego z niniejszej umowy, WYKONAWCA ma prawo żądać ustawowych odsetek.

§ 9.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, ZAMAWIAJĄCY może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku WYKONAWCA może żądać wyłącznie wynagrodzenia należytego z tytułu wykonania części umowy.
2. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów jest sąd powszechny właściwy dla ZAMAWIAJĄCEGO.
3. W sprawach nie uregulowanych umową zastosowanie mają: oferta WYKONAWCY, SIWZ, ustawa Prawo zamówień publicznych oraz kodeks cywilny, a także inne powołane przepisy szczególne prawa polskiego.
4. Umowa wchodzi w życie z dniem jej podpisania przez obie strony.
5. Zmiana umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
6. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach w języku polskim, po jednym egzemplarzu dla ZAMAWIAJĄCEGO i dla WYKONAWCY.

Zamawiający:

Wykonawca:

CZĘŚĆ III – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Opis przedmiotu zamówienia określa minimalne parametry techniczno - użytkowe dla fabrycznie nowego ciężkiego uterenowionego samochodu ratowniczo – gaśniczego o zbiorniku wody min. 6000 dm³ na podwoziu z napędem 4 x 4.

Zamawiający wymaga, aby wykonawca w ofercie uwzględnił wszystkie wymagania określone w treści niniejszego opisu przedmiotu zamówienia.

Tabela nr 1.

L.P.	WARUNKI ZAMAWIAJĄCEGO
1.	Oferowany pojazd musi spełniać następujące wymagania:
1.	Samochód fabrycznie nowy (2015r.) posiadający świadectwo dopuszczenia wyrobu do stosowania w jednostkach ochrony przeciwpożarowej wydany przez polską jednostkę certyfikującą (CNBOP). Świadectwo ważne na dzień składania ofert.
2.	Pojazd musi spełniać wymagania techniczno- użytkowe określone w pkt. 4.1, 4.2 i 4.3.2 Załącznika nr 2 do Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu zasad bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. Z 2007 r. Nr 143 poz. 1002). Samochód musi posiadać świadectwo homologacji, dołączone do oferty.
3.	Pojazd musi spełniać wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych zgodnie z Ustawą „Prawo o ruchu drogowym”. Pojazd oraz sprzęt musi posiadać świadectwo dopuszczenia do stosowania w ochronie przeciwpożarowej na terenie Polski zgodnie z Rozporządzeniem MSWiA z dnia 20 czerwca 2007r. (Dz. U. Z 2007 r. Nr 143 poz. 1002).
4.	Bilans masowy pojazdu z wyszczególnieniem na : - masę całkowitą pojazdu z załogą, pełnymi zbiornikami i wyposażeniem, - masę własną pojazdu, - naciski na oś przednią i tylną, - obciążenia strony lewej i prawej pojazdu. (dopuszczalna różnica w obciążeniu strony lewej i prawej nie może przekroczyć 3 %).
5.	Pojazd wyposażony w urządzenie sygnalizacyjno-ostrzegawcze, akustyczne i świetlne, urządzenie akustyczne powinno umożliwiać podawanie komunikatów słownych. W przedziale autopompy zainstalowany głośnik z mikrofonem współpracujący z radiostacją samochodową, umożliwiające prowadzenie korespondencji z przedziału autopompy.
6.	Podwozie samochodu z silnikiem o zapłonie samoczynnym o mocy min. 250kW, Podać markę i model pojazdu oraz moc silnika.
7.	Maksymalna wysokość całkowita pojazdu 3400 mm Maks. wysokość górnej krawędzi najwyższej półki w położeniu roboczym (po wysunięciu lub rozłożeniu) lub szuflady nie wyżej niż 1800 mm od poziomu terenu.
8.	Napęd 4 x 4 - możliwość odłączenia napędu osi przedniej, blokady mechanizmu różnicowego osi przedniej i tylnej oraz mechanizmu międzymostowego. Skrzynia biegów manualna. Pojedyncze koła na osi przedniej, na tylnej podwójne.

9.	Masowy wskaźnik mocy - określony dla masy pojazdu gotowego do akcji ratowniczo – gaśniczej, min. 14kW/1000kg.
10.	Kabina czterodrzwiowa, jednomodułowa, zapewniająca dostęp do silnika, 6-osobowa, w układzie miejsc 1+1+4 (siedzenia przodem do kierunku jazdy), kabina wyposażona w : - radioodtworacz +CD wraz z instalacją głośnikową, - kolorowa kamera cofania z monitorem w kabinie, kamera przystosowana do pracy w dzień i w nocy, - indywidualne oświetlenie nad siedzeniem dowódcy, - niezależny układ ogrzewania, klimatyzacji i wentylacji, umożliwiający ogrzewanie kabiny przy wyłączonym silniku - reflektor ręczny (szperacz) do oświetlenia numerów budynków, - podest z wyprowadzonym zasilaniem do 4 ładowarek radiotelefonów nasobnych, 4 latarek itd. z wyprowadzonym niezależnym zasilaniem 12V min. 10 A, z układem zabezpieczającym, automatycznie odłączającym zasilanie ładowarek przy napięciu na zaciskach akumulatora poniżej 22,5 V, wraz z układem pomiarowym wskazującym aktualne napięcie na zaciskach akumulatora, - w oparciach tylnych siedzeń mocowanie na 4 aparaty powietrzne.
11.	Fotele wyposażone w bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa: - siedzenia pokryte materiałem łatwo zmywalnym, odpornym na rozdarcie i ścieranie, - wszystkie fotele wyposażone w zagłówki. - fotel dla kierowcy z regulacją wysokości, odległości i pochylenia oparcia.
12.	Instalacja elektryczna jedнопrzewodowa 24V, z biegunem ujemnym na masie lub dwuprzewodowa w przypadku zabudowy z tworzywa sztucznego, - moc alternatora i pojemność akumulatorów musi zapewniać pełne zapotrzebowanie na energię elektryczną przy jej maksymalnym obciążeniu. - przetwornica napięcia 24V / 12V.
13.	Instalacja wyposażona w główny wyłącznik prądu odłączający wszystkie odbiorniki.
14.	Pojazd wyposażony w gniazdo (z wtyczką) do ładowania akumulatorów ze źródła zewnętrznego umieszczone po prawej stronie (sygnalizacja podłączenia do zewnętrznego źródła w kabinie kierowcy lub złącze samo rozłączalne – komplet (przewody łączące w komplecie).
15.	W kabinie kierowcy zamontowany radiotelefon bazowy zgodny z „Ujednoliconymi minimalnymi wymaganiami w zakresie parametrów techniczno- funkcjonalnych urządzeń łączności radiowej pracujących w paśmie VHF” opracowany przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji- Departament Infrastruktury Teleinformatycznej, częstotliwość VHF 136-174 MHz, moc 1-25 W, min. 250 kanałowy i odstęp pomiędzy kanałami 12.5 kHz. Radiotelefon połączony z anteną umiejscowioną na dachu kabiny (antena z mocowaniem umożliwiającym swobodne wyginanie się podczas wjazdu do pomieszczeń garażowych).
16.	Pojazd wyposażony w sygnalizację świetlną i dźwiękową włączonego biegu wstecznego. Dopuszcza się światło cofania jako sygnalizację świetlną.
17.	Minimalny prześwit podwozia 250 mm.
18.	Kąt natarcia nie mniejszy niż 23°
19.	Kąt zejścia nie mniejszy niż 23°
20.	Kolor : - elementy podwozia – czarne lub ciemno szare - błotniki przednie, tylne i zderzaki – białe, - kabina, zabudowa – RAL 3000 na bocznych ścianach zabudowy zastosować dodatkowe elementy z taśmy odblaskowej, polepszające widoczność pojazdu podczas akcji w warunkach ograniczonej widoczności, oznakowanie numerami operacyjnymi zgodnie z wymogami KG PSP w kolorze białym oraz herbem gminy i nazwa OSP.

21.	Najmniejsza obrysowa średnica zawracania nie więcej niż 18 m.
22.	Maksymalna prędkość na najwyższym biegu nie mniejsza niż 90 km/h.
23.	Instalacja pneumatyczna pojazdu zapewniająca możliwość wyjazdu w ciągu 60 s, od chwili uruchomienia silnika samochodu, równocześnie musi być zapewnione prawidłowe funkcjonowanie hamulców.
24.	Wylot spalin nie może być skierowany na stanowisko obsługi poszczególnych urządzeń pojazdu, umieszczony z lewej strony pojazdu,
25.	Wszelkie funkcje wszystkich układów i urządzeń pojazdu muszą zachować swoje właściwości pracy w temperaturach od - 25°C do + 50°C
26.	Podstawowa obsługa silnika możliwa bez podnoszenia kabiny.
27.	Pojemność zbiornika paliwa powinna zapewniać przejazd min 300 km lub 4 godz. pracy autopompy.
28.	Silnik pojazdu powinien być przystosowany do ciągłej pracy, bez uzupełniania cieczy chłodzącej, oleju oraz przekraczania dopuszczalnych parametrów pracy (np. temperatury) w czasie postoju min. 4 godz.
39.	Ogumienie, z bieżnikiem dostosowanym do poruszania się po szosie w każdych warunkach atmosferycznych jak również w warunkach terenowych. Pełno wymiarowe koło zapasowe.
30.	Pojazd wyposażony w zaczep holowniczy (zaczep służący do holowania przyczep o dopuszczalnej masie całkowitej do 10 t), wyposażenie: - gniazdo elektryczne do podłączenia zasilania przyczepy, - gniazda pneumatyczne do podłączenia układu hamulcowego przyczepy. Pojazd powinien posiadać urządzenia (zaczepy) holownicze z przodu i z tyłu umożliwiające odholowanie pojazdu. Urządzenia te powinny mieć taką wytrzymałość, aby umożliwić holowanie po drodze pojazdu obciążonego maksymalną dopuszczalną masą całkowitą oraz wytrzymać siłę zarówno ciągnącą jak i ściskającą. Zaczep posiada homologację lub certyfikat dopuszczenia.
31.	Przystawka odbioru mocy przystosowana do długiej pracy z sygnalizacją włączenia w kabinie kierowcy
32.	Pneumatyczny układ uruchamiający hamulce z hamulcami tarczowymi na wszystkich osiach. Układ wyposażony w szybkozłazcze do uzupełniania powietrza w układzie powietrza. Układ hamulcowy pojazdu wyposażony w układ ABS.
33.	Lusterka zewnętrzne elektrycznie podgrzewane.
II.	Zabudowa pożarnicza.
34.	Wykonana z materiałów odpornych na korozję. Poszycia zewnętrzne kompozytowe wykonane w technologii bez użycia lakieru w kolorze RAL3000. Wnętrza skrytek – blacha anodowana. Ściany zabudowy podwójne, izolowane termicznie.
35.	Dach zabudowy w formie podestu roboczego w wykonaniu antypoślizgowym (nie dopuszcza się użycia blachy ryflowanej).
36.	Drabina do wejścia na dach wykonana ze stali nierdzewnej.
37.	Na dachu zamontowana izolowana termicznie skrzynia wykonana z materiałów odpornych na korozję (kompozyt) szczelnie zamykana (do przewożenia łopat, wideł, itp.)
38.	Skrytki na sprzęt i wyposażenie zamykane żaluzjami wodo- i pyłoszczelnymi wspomaganymi systemem sprężynowym wykonane z materiałów odpornych na korozję wyposażone w zamki zamykane na klucz, jeden klucz powinien pasować do wszystkich zamków. W kabinie zainstalowana sygnalizacja otwarcia skrytek.
39.	Skrytki na sprzęt i przedział autopompy muszą być wyposażone w oświetlenie włączane automatycznie po otwarciu drzwi skrytki, Sprzęt rozmieszczony grupowo w zależności od przeznaczenia z zachowaniem ergonomii.
40.	Pojazd powinien posiadać oświetlenie pola pracy wokół samochodu zapewniające oświetlenie w warunkach słabej widoczności min. 15 luksów w odległości 5 m od pojazdu. Uruchamiane w kabinie kierowcy.

41.	Szuflady i wysuwane tace muszą się automatycznie blokować w pozycji zamkniętej i całkowicie otwartej oraz posiadać zabezpieczenie przed całkowitym wyciągnięciem (wypadnięcie z prowadnic) .
42.	Szuflady i tace wystające w pozycji otwartej powyżej 250 mm poza obrys pojazdu muszą posiadać oznakowanie ostrzegawcze.
43.	Uchwyty, klamki wszystkich urządzeń samochodu, drzwi żaluzjowych, szuflad, tac, muszą być tak skonstruowane, aby umożliwiały ich obsługę w rękawicach.
44.	Konstrukcja skrytek zapewniająca odprowadzenie wody z ich wnętrza.
45.	Powierzchnie platform, podestu roboczego i podłogi kabiny w wykonaniu antypoślizgowym.
46.	Zbiornik wody o pojemności min. 6000 dm ³ , wykonany z materiału kompozytowego, zbiornik musi być wyposażony w oprzyrządowanie umożliwiające jego bezpieczną eksploatację, z układem zabezpieczającym przed wypływem wody w czasie jazdy. Zbiornik z włazem rewizyjnym umożliwiającym jego szybkie otwarcie bez konieczności demontażu jego elementów.
47.	Zbiornik środka pianotwórczego o pojemności min. 10 % pojemności zbiornika wody i nadciśnieniu testowym 20 kPa, -wykonany z materiału kompozytowego, odpornego na działanie dopuszczonych do stosowania środków pianotwórczych i modyfikatorów, -zbiornik musi być wyposażony w oprzyrządowanie zapewniające jego bezpieczną eksploatację, -napełnianie zbiornika środkiem pianotwórczym powinno być możliwe z poziomu terenu jak i z dachu pojazdu.
48.	Autopompa zlokalizowana z tyłu pojazdu w obudowanym przedziale zamykanym drzwiami żaluzjowymi. Przedział autopompy wyposażony w system ogrzewania.
49.	Autopompa dwuzakresowa, o wydajności min. 4000 l/min przy ciśnieniu 0.8 MPa i głębokości ssania 1.5 m oraz min: 400 l/min. przy ciśnieniu 4 MPa.
50.	Układ wodno-pianowy zabudowany w taki sposób aby, parametry autopompy przy zasilaniu ze zbiornika samochodu były nie mniejsze niż przy zasilaniu ze zbiornika zewnętrznego dla głębokości ssania 1,5 m.
51.	Samochód musi być wyposażony w jedną wysokociśnieniową linię szybkiego natarcia o długości węża min. 60 m na zwijadle, zakończoną prądownicą wodno-pianową o regulowanej wydajności z prądem zwartym i rozproszonym z możliwością jej przedmuchu z użyciem sprężonego powietrza.
52.	Linia szybkiego natarcia musi umożliwiać podawanie wody lub piany bez względu na stopień rozwinięcia węża, Zwijadło wyposażone w hamulec bębna, napęd elektryczny oraz korbę umożliwiającą zwijanie.
53.	Autopompa musi umożliwiać podanie wody i wodnego roztworu środka pianotwórczego do min. - 2 nasad tłocznych wielkości 75 zlokalizowanych po obu stronach na dole z tyłu pojazdu i wysokociśnieniowej linii szybkiego natarcia wyprowadzonej z boku prawej strony pojazdu i działka wodno-pianowego na dachu .
54.	Autopompa musi umożliwiać podanie wody do zbiornika samochodu.
55.	Autopompa musi być wyposażona w urządzenie odpowietrzające umożliwiające zassanie wody z głębokości 1,5 m w czasie do 30 s, a z głębokości 7,5 m w czasie do 60 s. Zawór główny ze zbiornika wody do autopompy uruchamiany mechanicznie.
56.	W przedziale autopompy muszą znajdować się co najmniej następujące urządzenia kontrolno-sterownicze pracy pompy: - manowakuometr, - manometr niskiego ciśnienia, - manometr wysokiego ciśnienia, - wskaźnik poziomu wody w zbiorniku samochodu, - wskaźnik poziomu środka pianotwórczego w zbiorniku, - miernik prędkości obrotowej wału pompy,

	<ul style="list-style-type: none"> - regulator prędkości obrotowej silnika pojazdu, - wyłącznik silnika pojazdu, - licznik motogodzin pracy autopompy, - kontrolka ciśnienia oleju i temperatury cieczy chłodzącej silnika.
57.	Zbiornik wody musi być wyposażony w dwie nasady 75 po obu stronach z zaworem kulowym do napełniania z hydrantu (wlot do napełniania powinien mieć konstrukcję zabezpieczającą przed swobodnym wypływem wody ze zbiornika tym wylotem) oraz automatyczny zawór zabezpieczający przed przepełnieniem zbiornika z możliwością przełączenia na pracę ręczną.
58.	Autopompa wraz z układem wodno-pianowym wyposażona w dozownik środka pianotwórczego umożliwiający uzyskanie stężeń w zakresie 3% - 6%, dostosowany do wydajności autopompy.
59.	Wszystkie elementy układu wodno-pianowego muszą być odporne na korozję i działanie dopuszczonych do stosowania środków pianotwórczych i modyfikatorów.
60.	Konstrukcja układu wodno-pianowego powinna umożliwić jego całkowite odwodnienie przy użyciu co najwyżej dwóch zaworów
61.	Przedział autopompy musi być wyposażony w system ogrzewania tego samego producenta jak urządzenie w kabinie kierowcy, skutecznie zabezpieczający układ wodno-pianowy przed zamarzaniem w temperaturze do -25°C, działający niezależnie od pracy silnika
62.	Na wlocie ssawnym pompy musi być zamontowany element zabezpieczający przed przedostaniem się do pompy zanieczyszczeń stałych zarówno przy ssaniu ze zbiornika zewnętrznego jak i dla zbiornika własnego pojazdu, gwarantujący bezpieczną eksploatację autopompy.
63.	Wysuwany pneumatycznie, obrotowy maszt oświetleniowy zabudowany na stałe w samochodzie z najaśnicami o mocy 2000 W o wysokości min. 4.5 m od podłoża, podłączony do agregatu. Zabezpieczenie masztu przed samoczynnym wysuwaniem w czasie jazdy po nierównej nawierzchni. Sterowany we wszystkich płaszczyznach elektrycznie za pomocą pilota
64.	Pojazd wyposażony w działko wodno-pianowe na dachu o regulowanej wydajności .
65.	Z przodu pojazdu zamontowana wciągarka elektryczna o uciążu min. 8 t., sterowanie pracą wciągarki za pomocą panelu / pilota przenośnego
66.	Przewidziane miejsce i uchwyty do montażu wyposażenia przewidzianego dla tego typu pojazdów. Na dachu przewidziane miejsce i uchwyty do montażu drabiny wysuwanej D10W
67.	Uchwyty i mocowania do sprzętu z tabeli nr 2 zapewnia Wykonawca. Zamawiający dopuszcza możliwość montażu posiadanych urządzeń we własnym zakresie.
68.	Uchwyty i mocowania do sprzętu z tabeli nr 2 zapewnia Wykonawca. Zamawiający dopuszcza możliwość montażu posiadanych urządzeń we własnym zakresie.

Informacje dodatkowe.

Do oferty należy dołączyć:

1. Rysunki poglądowe (boki, przód, tył oraz dach pojazdu) z wymiarami,
2. Schemat układu wodno-pianowego,
3. Kompletne świadectwo dopuszczenia CNBOP na oferowany pojazd,
4. Świadectwo homologacji typu pojazdu.

Wykaz sprzętu, na który należy przewidzieć miejsce oraz mocowania w pojeździe - w tabeli nr 2

Tabela nr 2

Rodzaj sprzętu jaki będzie na wyposażeniu.		Sprzęt do przyszłej zabudowy	Sprzęt do zakupu przez WYKONAWCĘ w ramach tego przetargu
1. Wyposażenie i uzbrojenie osobiste strażaka			
1.1.	Aparat powietrzny butlowy nadciśnieniowy na sprężone powietrze z maską.	4 kpl.	2 kpl
1.2.	Szelki bezpieczeństwa z amortyzatorem, linka i dwoma zatrzaśnikami.	2 kpl	2 kpl
2. Sprzęt ratownictwa medycznego			
2.1.	Zestaw ratownictwa medycznego typu PSP R1 wg. Normatywu (nosze - deska, szyny Kramera)	1 kpl.	
3. Podręczny sprzęt gaśniczy			
3.1.	Gaśnica proszkowa 6 kg ABC	1 szt.	-
3.2.	Gaśnica śniegowa GS-5x	1 szt.	-
4. Wężę, armatura i osprzęt			
4.1.	Pożarniczy wąż tłoczny do pomp W-75-20-ŁA	8 szt.	8 szt.
4.2.	Pożarniczy wąż tłoczny do pomp W-52-20-ŁA	12 szt.	12 szt.
4.3.	Pożarniczy wąż ssawny A lub B-110-2500-Ł*	2 szt	2 szt.
4.4.	Przełącznik 110/75	2 szt.	2 szt.
4.5.	Przełącznik 75/52	2 szt.	2 szt.
4.6.	Rozdzielacz G-75/52-75-52	1 szt.	1 szt.
4.7.	Smok ssawny 110	1 szt.	-1szt.
4.8.	Zasysacz liniowy z wężykiem co najmniej typu Z-4	1 szt.	-
4.9.	Urządzenie do wytworzenia zasłony wodnej ZW 75	1 szt.	1 szt.
4.10.	Prądownica wodna PW 75	1 szt.	-
4.11.	Prądownica wodna typu turbo PWT 52	2 szt.	2 szt.
4.12.	Prądownica pianowa PP 4	1 szt.	1 szt.
4.13.	Wytwornica pianowa WP 4-75	1 szt.	1 szt.
4.14.	Stojak hydrantowy DN 80 B/BB	1 szt.	1 szt.
4.15.	Klucz do hydrantów podziemnych	1 szt.	1 szt.
4.16.	Klucz do hydrantów nadziemnych	1 szt.	1 szt.
4.17.	Klucz do łączników	1 szt.	1 szt.
4.18.	Klucze do pokryw studzienek	2 szt.	2 szt.
4.19.	Pływak z zatrzaśnikiem	1 szt.	1 szt.
4.20.	Linka asekuracyjna do linii ssawnych	1 kpl	1 kpl
4.21.	Mostek przejazdowy	1 kpl (2 szt).	1 kpl (2 szt)
4.22.	Siodełko węzowe	1 szt.	1 szt.

SIWZ dla przetargu nieograniczonego na zadanie p.n.:
„Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP w Kadzidle”

5. Sprzęt ratowniczy			
5.1.	Drabina ratownicza dwuprzęsłowa z drążkiem i hamulcami - aluminiowa (min 10 m)	1 kpl	1 kpl
5.2.	Drabina nasadkowa drewniana(przęsło)	3 szt.	-
5.3.	Pilarka łańcuchowa do drewna z prowadnicą o długości min. 400 mm, napędzie spalinowym,	1 szt.	-
5.4.	Piła tarczowa do stali i betonu o napędzie spalinowym	1 szt.	-
5.5.	Topór ciężki	1 szt.	1 szt.
5.6.	Bosak ciężki	1 szt.	1 szt.
5.7.	Bosak podręczny	1szt.	1szt.
5.8.	Wielofunkcyjne narzędzie ratownicze (łom wielofunkcyjny)	1 szt.	1 szt.
5.9.	Nożyce do cięcia prętów o średnicy minimum 10 mm	1 szt.	1 szt.
5.10.	Młot 5 kg	1 szt.	
5.11.	Siekiera 2 kg	1 szt.	-
5.12.	Szpadel	2 szt.	-
5.13.	Łopata	1 szt.	-
5.14.	Widły	2 kpl	
5.15.	Szczotka z włosiem sztywnym, szeroka	2 szt	
6. Sprzęt oświetleniowy, sygnalizujący i łączności			
6.1.	Agregat prądotwórczy trzyfazowy o mocy min 6,5kVA do zasilania reflektorów masztu oświetleniowego	1szt.	1 szt.
6.2.	Przedłużacz elektryczny 230 V o długości min. 20 m na zwijadle z rozdzielaczem	1 szt.	1 szt
6.3.	Wąż do spalin z agregatu prądotwórczego	1 szt.	1 szt.
6.4.	Latarka akumulatorowa w wykonaniu co najmniej: Ex, o mocy światła 150lm, wraz z ładowarką	4kpl.	4 kpl
6.5.	Radiotelefon nasobny 255- kanałowy z ładowarką	4 szt.	4 szt.
7. Inne			
	Środek pianotwórczy		600 litrów