

IK. 271.3.2019

Gmina Kadzidło, 07 – 420 Kadzidło

ul. Targowa 4

MODYFIKACJA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.

„ Remont boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Placówek Oświatowych w Kadzidle ”
- publikacja ogłoszenia w Urzędzie zamówień publicznych pod nr: 571851-N-2019 w dniu 2019-08-12

Gmina Kadzidło działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), dokonuje zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, a mianowicie:

1. **Część rozdziału III SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia** otrzymuje brzmienie:

„Przedmiotem zamówienia jest remont istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Placówek Oświatowych w Kadzidle o nawierzchni poliuretanowej. Wymiary boiska 24,00 m x 44,00 m o powierzchni 1 056,00 m². Lokalizacja inwestycji – Kadzidło, przy ul. Kościuszki 13, działka o nr ewidencyjnym nr 1029.

Rodzaj nawierzchni wymagany do zainstalowania na w/w boisku został ustalony m.in. w oparciu o opinie użytkowników oraz zwracając szczególną uwagę na jakość nawierzchni. Wykonawca może zaoferować każdy produkt, który spełnia wymagane parametry nawierzchni poliuretanowej. Obiekt będzie użytkowany przez młodzież w związku z tym nawierzchnia musi się charakteryzować minimalną zawartością związków chemicznych wpływając na zdrowie jego użytkowników oraz wysokimi parametrami jakościowymi, uodparniającymi je na szybkie zniszczenie, czy nawet dewastację.

Zakres prac do wykonania obejmuje:

- a) szlifowanie (frezowanie) starej nawierzchni poliuretanowej grubości do 3 mm wraz z wywozem urobku i utylizacją,
- b) naprawa i uzupełnienie podbudowy elastycznej gr. 3,5 cm,
- c) dostawa i montaż nowej nawierzchni poliuretanowej grubości minimalnej 2 mm,
- d) malowanie linii segregacyjnych boisk zgodnie z wytycznymi malowania linii – według obecnych przepisów (jedno boisko do gry w piłkę ręczną, dwa boiska do gry w piłkę koszykową),
- e) rozebranie ogrodzenia (piłkochwytów), demontaż siatki stalowej powlekanej na linkach oraz siatki polipropylenowej ,
- f) zamontowanie nowej siatki powlekanej w kolorze zielonym na piłkochwytach z drutu stalowego o grubości 3,2 mm (bez powleczenia) wymiary oczek 4,5 x 4,5 cm (dół ogrodzenia),
- g) zamontowanie nowej siatki polipropylenowej o grubości co najmniej 5 mm , wymiary oczek 10 x 10 cm na piłkochwytach (góra ogrodzenia),
- h) dwukrotne malowanie farbą olejną istniejących słupków i pozostałych elementów metalowych piłkochwytów,

Uwaga ! Siatka stalowa powlekana po zdemontowaniu stanowi własność Gminy Kadzidło.

Opis nawierzchni syntetycznej poliuretanowej typu „ spray” do wykonania.

Charakterystyka nawierzchni :

Jest to nawierzchnia sportowa, poliuretanowo – gumowa o grubości warstwy min 13 mm – wersja podstawowa, wymagająca podbudowy asfaltobetonowej, betonowej lub podbudowy

z mieszaniny kruszywa kwarcowego i granulatu gumowego połączonego lepiszczem poliuretanowym.

Nawierzchnia ta jest przepuszczalna dla wody, o zwartej strukturze, służy do pokrywania nawierzchni boisk wielofunkcyjnych, spełnia wymagania aktualnej normy PN - EN 14877 : 2014 -02.

Nawierzchnia składa się z dwóch warstw: elastycznej (nośnej) i użytkowej. Warstwa nośna to mieszanina granulatu gumowego i lepiscza poliuretanowego . Układana jest mechanicznie, bezspoinowo, przy pomocy rozkładarki mas poliuretanowych (np. Planomatic). Tak wykonaną warstwę należy pokryć warstwą użytkową, która stanowi system poliuretanowy zmieszany z granulatem EPDM. Czynność ta wykonuje się przez natrysk mechaniczny (przy użyciu specjalnej natryskarki np. firmy SMG). Grubość warstwy użytkowej minimalnie 2mm. Po całkowitym związaniu mieszaniny są malowane linie farbami poliuretanowymi metodą natrysku.”

Akapit „Impregnacja podłoża” i kolejne zapisy działu III pozostają bez zmian.

2. W Rozdziale V SIWZ – opis warunków udziału w postępowaniu – pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5.Wymagania zamawiającego dotyczące oferowanej nawierzchni boiska.

Przewidziana do wykonania nawierzchnia boiska powinna posiadać:

- 1.1 Aktualny Atest higieniczny PZH,
- 1.2 Aktualne badania niezależnego laboratorium posiadającego akredytację, potwierdzające cechy funkcjonalne oferowanej nawierzchni wymagane przez Zamawiającego,
- 1.3 Aktualne badania na zgodność z normą PN-EN 14877:2014-02,
- 1.4 Autoryzację producenta systemu z określeniem gwarancji na produkt,
- 1.5 Kartę techniczną systemu,
- 1.6 Badania na bezpieczeństwo ekologicznie nawierzchni potwierdzające wymaganą zawartość związków chemicznych,
- 1.7 Kompletny raport z badań WWA (wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne) potwierdzający spełnienie wymagań zgodnie z obowiązującymi europejskimi regulacjami (REACH).”

3. W Rozdział VI SIWZ pkt 4 Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia – otrzymuje brzmienie:

„4.Potwierdzających, że przewidziana do wykonania nawierzchnia boiska odpowiada wymaganiom określonym przez zamawiającego:

- 4.1 Aktualny Atest higieniczny PZH,
- 4.2 Aktualne badania niezależnego laboratorium posiadającego akredytację, potwierdzające cechy funkcjonalne oferowanej nawierzchni wymagane przez Zamawiającego,
- 4.3 Aktualne badania na zgodność z normą PN-EN 14877:2014-02,
- 4.4 Autoryzację producenta systemu z określeniem gwarancji na produkt,
- 4.5 Kartę techniczną systemu,
- 4.6 Badania na bezpieczeństwo ekologicznie nawierzchni potwierdzające wymaganą zawartość związków chemicznych,
- 4.7 Kompletny raport z badań WWA (wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne) potwierdzający spełnienie wymagań zgodnie z obowiązującymi europejskimi regulacjami (REACH),

Dokumenty wymienione w pkt. 4 należy dołączyć do oferty w formie kopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem.”

4. W Rozdział XI SIWZ pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1. Ofertę należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy w Kadzidle, (pok. nr 2) – ul. Targowa 4, w terminie **do dnia 30 sierpnia (piątek) 2019 r. do godz. 11⁰⁰**.

2. Otwarcie ofert przez Komisję Przetargową nastąpi **dnia 30 sierpnia 2019r. o godz. 11¹⁵** w siedzibie Urzędu Gminy – pok. nr 1 (sala konferencyjna).
Zaprasza się wszystkich Wykonawców do udziału w sesji otwierania ofert.”

5. W załączniku Nr 7 do SIWZ we wzorze umowy:

a) w § 6 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

„4. Zmiana terminu zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia może nastąpić wyłącznie w przypadku działania siły wyższej (zdarzenia obiektywne, zewnętrzne, nieposiadające swojego źródła wewnątrz przedsiębiorstwa, niemożliwe do przewidzenia, nieoczekiwane, którego skutków nie da się przewidzieć i nie można im zapobiec, które wystąpiło mimo dołożenia należytej staranności wymaganej w stosunkach kupieckich (art. 355 paragraf 2 kodeksu cywilnego) w celu należytego spełnienia świadczenia (np. w szczególności: pożaru, powodzi, gradobicia, strajku itp.),”

b) paragraf 10, ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Wymagania dotyczące odbioru wykonanej nawierzchni:

- Nawierzchnia powinna mieć jednakową grubość minimalnie 2 mm.
- Powinna posiadać jednorodną fakturę zewnętrzną oraz jednolity kolor.
- Warstwa użytkowa powinna być związana na trwałe z warstwą elastyczną.
- Nie należy dopuścić do powstawania zlewów powstałych z nadmiaru natrysku.
- Nie należy zwiększać grubości warstwy górnej. Całość musi być przepuszczalna dla wody, to jest naturalna cecha nawierzchni.
- Powstałe łączenia (wynikające z technologii instalacji) powinny być liniami prostymi, bez uskoków utrudniających późniejsze użytkowanie.
- Spadki poprzeczne i podłużne oraz grubości nawierzchni powinny odpowiadać wartościom określonym w przepisach.”

c) W paragrafie 10, ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Przewidziana do wykonania nawierzchnia boiska powinna posiadać:

- a) Aktualny Atest higieniczny PZH,
- b) Aktualne badania niezależnego laboratorium posiadającego akredytację, potwierdzające cechy funkcjonalne oferowanej nawierzchni wymagane przez Zamawiającego,
- c) Aktualne badania na zgodność z normą PN-EN 14877:2014-02,
- d) Autoryzację producenta systemu z określeniem gwarancji na produkt,
- e) Kartę techniczną systemu,
- f) Badania na bezpieczeństwo ekologicznie nawierzchni potwierdzające wymaganą zawartość związków chemicznych,
- g) Kompletny raport z badań WWA (wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne) potwierdzający spełnienie wymagań zgodnie z obowiązującymi europejskimi regulacjami (REACH).”

6. Dokonuje się zmiany treści załącznika nr 8 do SIWZ – Przedmiar robót. Załącznik nr 8 do SIWZ o zmienionej treści zostaje zamieszczony na stronie BIP wraz z SIWZ i dokumentacją postępowania.

Pozostałe zapisy SIWZ i załączników pozostają bez zmian. Powyższe zmiany stanowią integralną część SIWZ i należy uwzględnić je w składanej ofercie.

Podpisał

/-/ Dariusz Łukaszewski

Wójt Gminy Kadzidło