

Znak sprawy: IK.271.11.2020

ZAPYTANIA, ODPOWIEDZI, WYJAŚNIENIA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości niższej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, ustawy pzp na wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn.

„ Remont boiska do gry w piłkę nożną na obiekcie sportowym orlik w Kadzidle „

Zgodnie z art. 38 ust. 1 i ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 1843) zamawiający udziela następującej odpowiedzi/ wyjaśnienia na poniższe zapytanie:

Pytanie 1

Prosimy o określenie parametru wytrzymałości łączenia klejonego po starzeniu na poziomie 75 N/100 z uwagi na fakt, iż norma dla traw sztucznych przewiduje wartość tego parametru na poziomie 70 N/100mm, natomiast FIFA w swoich wymaganiach w FIFA Quality Concept for Football Turf (edycja 2015) dla poziomu FIFA QUALITY lub FIFA QUALITY PRO wymaga siły 75N/100mm . Potwierdza to również wyrok KIO nr 1867/18 parametr „wytrzymałość łączenia” do wartości min 75 N/100 mm.

Odpowiedź:

FIFA określa parametr wytrzymałości łączenia klejonego jako minimum 75N/100mm, co stanowi jedynie punkt odniesienia stanowiący minimum i nie jest adekwatne do stanu faktycznego każdego boiska. Łączenia między brytami to są newralgiczne miejsca na boisku i przy intensywnym użytkowaniu boiska nie mogą one być określane na poziomie minimalnym. Biorąc pod uwagę eksploatację obiektu, Zamawiający określił parametr techniczny w taki sposób, aby spełniał jego wymagania. Wytrzymałość łączenia klejonego po starzeniu pozostaje bez zmian tzn. min. 100N/100mm.

Pytanie 2

Wnosimy o dopuszczenie przez Zamawiającego siły na wrywanie pęczka po starzeniu wodą na poziomie min. 45 N z uwagi na to, iż FIFA w swoich wymaganiach w FIFA Quality Concept for Football Turf (edycja 2015) dla poziomu FIFA QUALITY lub FIFA QUALITY PRO wymaga siły wrywania pęczka na poziomie 40N, a norma dla sztucznych traw PN-EN 15330-1:2014, określa siłę wyciągania pęczka na poziomie 35N. Pragniemy zauważyć, że według KIO (wyrok 1777/17 i 1867/18) siła wrywania pęczka powinna odnosić się do wymagań FIFA i norm , ponieważ określenie wyższej wartości w przypadku sztucznej trawy uznawana jest przez sąd KIO za bezzasadne. W związku z powyższym prosimy o określenie parametru „wrywanie pęczka po starzeniu „ na poziomie min.45N.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że celem niniejszego postępowania jest wykonanie robót budowlanych o określonej w SIWZ jakości i funkcjonalności. Z tych względów dołożył staranności aby przedmiot zamówienia nie został opisany przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub poszczególnego procesu, które mogłyby doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie, a

następnie zastosowanie materiałów lub urządzeń pod warunkiem posiadania przez nie parametrów nie gorszych niż te opisane w dokumentacji przetargowej. Zamawiający informuje, że przedstawione parametry dotyczące nawierzchni z trawy sztucznej należy traktować jako minimalne.

Celem Zamawiającego jest zastosowanie jak najlepszego produktu proporcjonalnie do możliwości budżetowych, Zamawiający wydatkuje środki publiczne i jego rolą jest wybranie oferty jak najkorzystniejszej zarówno jakościowo jak i finansowo. Parametry techniczne nawierzchni zostały określone w taki sposób aby gwarantować uzyskanie właściwych parametrów obiektu dostosowanych do potrzeb użytkownika. Wymagane parametry nawierzchni mają zapewniać jakość użytkowania nawierzchni, wskazane parametry należy traktować jako minimalne, wykonawcy mogą zaproponować nawierzchnię o wyższych parametrach niż parametry określone w dokumentacji przetargowej. Zamawiający podtrzymuje wymaganie siły wrywania pęczków po starzeniu na poziomie min. 75N.

Podpisat

(-) Dariusz Łukaszewski

Wójt Gminy Kadzidło